


KWC F5S-Mix

Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM1009

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



KWC-No.

2030032992

Wysięg 195 mm

2030032991

Wysięg 135 mm

2030040314

Wersja z perlatorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 135 mm

2030040316

Wersja z perlatorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 195 mm

2030040317

Wersja z perlatorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 255 mm

Długość wylewki

195 mm

135 mm

135 mm

195 mm

255 mm

Przepływ objętościowy przy 3 barach

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna DN 15 jednouchwytywa z mieszaczem do montażu natynkowego z blokową obrotową wylewką, do umywalk. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielenie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z

regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekreśleniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i siatkami, zasłoniętymi w całości przez przykręcane rozety z regulacją głębokości. Wysięg 195 mm.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Tak

Normatywny wypływ zimnej wody

0.07 l/s

Normatywny wypływ ciepłej wody

0.07 l/s

A3000 open-kompatybilny

Nie

Bezciśnienowy

Nie

z filtrem

Tak

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Tak

Zasada funkcjonowania

Samozamykający hydraulicznie

Płukanie higieniczne

Nie

Średnica nominalna

DN 15

Średnica dopływu

G 1/2 B

Mechanizm blokujący

TOP-CERAMIC

Materiał złączki

Mosiądz

Maksymalny czas przepływu

35 Sekundy

Wymagane ciśnienie robocze

0.5 bar



KWC F5S-Mix

Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM1009

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-POPUWASTESET	Nie
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	195 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.05 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



**Obudowa do perlatora
antykradzieżowego**

2000104778
ZTAPS0005

Części zamienne



KWC F5S-Mix

Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM1009

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Pokrętko

2030050753
ASSM9004



Ogranicznik temperatury

2030046189
ASSM9002



Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003



FRAMIC kartusz samozamykający

2030046185
ASSM9001

Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

Wylewka obrotowa, 100 mm

2030049953
ASXX1010

Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004