

KWC-No.

2030048760

Itsesulkeutuva F3S-läpivirtausventtiili, DN 15, seinäasennukseen äänieristävällä Styropor-verhouksella, pesuaitaisiin. Hydraulinen männän rakenne, virtausaika säädettävissä portaattomasti. Liitetään valmiiksi sekoitettuun lämpimään veteen tai kylmään

veteen. Kotelo ja vaihtoventtiilin istukka sisäkierteellä G 1/2. Täysmetallirakenne, näkyvät osat korkeakiiltoista kromia. Peitekannella, syvyys säädettävissä 15 mm.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

A3000 open-yhteensopiva

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

ATT-WS-POPUWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

Hätä sulk

Ääni eristys

Pinnan viimeistely

Asennuspinnan viimeistely

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

Asennustapa

Toiminta tapa

Ei

BUILT-IN-FINISHING

Ei

Ei

Ei

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

DN 15

G 1/2

TOP-NONCERAMIC

Messinki

20 Sekunnit

1 baari

5 Sekunnit

Ei

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Kromattu

POLISHED

Ei

Ei

Asennus seinän sisään ilman laatikkoa

Käsikäyttöinen toiminta

KWC

Itsesulkeutuva F3S-läpivientiventtiili

Modell-Linie: F3S | F3SV1003

Hanat | Itsesulkeutuvat hanat

Hanan tyyppi

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

Vesiliitäntä

Korostusväri

Perusväri

IviCode

Hana seinän sisälle

0,05 l/s


THREAD-INTERNAL

ilman

Kromi (kiiltävä)

0

Varaosat



Toimiosa

2000104372
ETAPS0001

Kuusiokulma-avain

2000106127
ZFITG0003

Venttiilin istukka-avain DN 15

2000101454
AQRM967