



KWC-No.

2030048760

Vanne à fermeture automatique F3S DN 15 pour le montage intégré au mur avec gaine insonorisante en polystyrène, pour les installations sanitaires. Élément fonctionnel à fermeture automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant automatiquement, durée d'écoulement réglable en continu.

Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide. Corps, y compris siège de vanne à deux voies, avec filetage intérieur G 1/2, pièces visibles en laiton poli chromé. Avec rosace, ajustement de profondeur possible de 15 mm.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Non
ATT-WS-BUILTINMODEL	BUILT-IN-FINISHING
A3000 open-compatible	Non
Dépressurisé	Non
avec filtre	Non
Durée d'écoulement réglable	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique hydraulique
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Non
Diamètre intérieur	DN 15
Taille de l'alimentation	G 1/2
Mécanisme de fermeture	TOP-NONCERAMIC
Matière de l'installation	Laiton
Durée maximale de rinçage	20 Secondes
Pression dynamique minimale	1 Bar
Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Non
ATT-WS-POPUPWASTESET	Non
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Isolation sonore	Non
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Installation encastrée sans boîte

Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinetterie encastré
Débit volumétrique à 3 bar	0.05 l/s
Raccordement à l'eau	THREAD-INTERNAL
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Pièces de rechange



O-ring, rouge

2030042961
ASSV2002



O-ring, bleu

2030042962
ASSV2003



Capuchon

2030042960
ASSV2001



Partie fonctionnelle

2000104372
ETAPS0001



Siège de vanne DN 15

2000104790
ESHOW0040



Rosace coulissante

2000104892
EAQLN0008



Clé à douille 22 x 24

2000106127
ZFITG0003



Clé pour siège de soupape

2000101454
AQRM967