

KWC F5 Huvhårtork

Modell-Linie: F5 | F5DR2002
Torkar | Hårtorkar



KWC-No.

2030050305

2030052323

Drying recess in basalt grey colour

2030052324

Drying recess in pearl gentian blue colour

2030052327

Drying recess in lemon yellow colour

2030052328

Drying recess in signal red colour

Accentfärg

Vit

BASALTGREY

PERALGENTIANBLUE

LEMONYELLOW

SIGNALRED

F5 huvhårtork för väggmontering, opto-elektroniskt styrd för beröringsfri igångsättning, integrerad jonteknik, borstfri och underhållsfri EC-motor. Sensorräckvidd och säkerhetsavstängning med kontinuerlig reflektion justerbar med valfri dubbelriktad fjärrkontroll. Av termoplastmaterial, hus och fästsättning i ljusgrått, fördjupningar i vitt med 4 luftuttag för jämn distribution av varm luft.

Anslutningsspänning 230 V AC, 50/60 Hz

total effekt 1300 W
värmeeffekt 1200 W
skyddsklass IP23
luftmängd 190 m³/h = 53 l/s
lufthastighet 8 m/s
bullemnivå 66 db (A)
mått 280 x 331 x 307 mm (B x H x D)

Technical Data

Fläkt utblås

190 Kubikmeter/timme

Inkommande underhålls ström Hz

50 Hertz (1/sekund)

Inkommande underhålls ström V

230 Volt

Värme styrka

1,200 Watt

Material

Syntetisk

Övergripande djup

307 mm

Total höjd

331 mm

Total bredd

280 mm

Skydds system IP

Gram/kubikcentimeter

Ljudtryck

66 Decibel (A-värdering)

Total kraft

1,300 Watt

Typ av fixering

Skruv

Typ av montering

Väggmontering

Typ av operation

Sensor styrning

Accentfärg

BASALTGREY

Basfärg

LIGHTGREY

KWC F5 Huvhårtork

Modell-Linie: F5 | F5DR2002
Torkar | Hårtorkar

Extratillbehör



Höjjustering för F5 huvhårtork

2030052329
ACDR001



Höjjustering för F5 huvhårtork

2030052330
ACDR002



Höjjustering för F5 huvhårtork

2030052331
ACDR003



Höjjustering för F5 huvhårtork

2030052332
ACDR004



Höjjustering för F5 huvhårtork

2030052333
ACDR005



Bidirectional remote control for electronical fittings F3 and F5

2030036654
ACEX9005