

KWC-No.

2030053188

F3S Válvula de paso con cierre automático DN 20 para montaje en pared, para instalaciones de ducha. Parte funcional con cierre automático, con control hidráulico, modelo sin émbolo, con cierre automático, tiempo de corriente ajustable. Para conexión a agua

caliente premezclada o a agua fría. Carcasa con asiento de válvula cambiante, con rosca interior G 3/4, partes visibles de latón cromado de alto brillo. Con roseta, ajuste en profundidad de 15 mm.

Datos técnicos

Conexiones adicionales
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Cálculo del caudal de agua fría
Circulation
A3000 open-compatible
conexión con dispensador de prepago
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
para teleducha
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Tiempo de descarga máximo
Presión de caudal mínimo
Descarga mínima
Mezcla
ATT-WS-ROSETTES
Apagado de seguridad
Dispositivo de evacuación
Insonorización
Tratamiento de la superficie
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

No
No
BUILT-IN
0,3 l/s
No
No
No es posible
No
Si
cierre hidráulico
No
No
DN 20
G3-4
TOP-NONCERAMIC
Latón
30 Segundos
1 bar
5 Segundos
No
Si
No
No
No
Cromado
No

KWC

F3S Válvula de paso con cierre automático DN 20

Modell-Linie: F3S | F3SV2009

Duchas | Duchas con control hidráulico


Desinfección térmica	No
Tipo de montaje	La instalación en la pared sin caja
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de ducha	Montaje en la pared
Caudal volumétrico a 3 bar	1.25 l/s
Conexión de agua	THREAD-INTERNAL
Conexión para el agua	Desde la parte inferior
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Piezas de recambio




Junta tórica, roja

2030042961
ASSV2002



Junta tórica, azul

2030042962
ASSV2003



Caperuza de pulsador

2030042960
ASSV2001



Roseta encastrable

2000104892
EAQLN0008