



KWC-No.

2030053188

Vanne à fermeture automatique F3S DN 20

Vanne à fermeture automatique F3S DN 20 pour montage mural encastré, pour les installations de douches. Élément fonctionnel à fermeture automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, se fermant automatiquement, durée d'écoulement

réglable. Pour le raccordement à l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou à l'eau froide. Corps avec siège interchangeable, filetage intérieur G 3/4, pièces visibles en laiton poli chromé. Avec rosace, ajustement en profondeur de 15 mm.

Données techniques

Connexions supplémentaires	Non
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Non
ATT-WS-BUILTINMODEL	BUILT-IN
Calcul de débit de l'eau froide	0.3 l/s
Circulation	Non
A3000 open-compatible	Non
Connexion avec distributeur d'eau payante	Pas possible
avec filtre	Non
Durée d'écoulement réglable	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique hydraulique
pour douche à main	Non
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Non
Diamètre intérieur	DN 20
Taille de l'alimentation	G3-4
Mécanisme de fermeture	TOP-NONCERAMIC
Matière de l'installation	Laiton
Durée maximale de rinçage	30 Secondes
Pression dynamique minimale	1 Bar
Durée d'écoulement minimum	5 Secondes
Type de mélangeur	Non
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Isolation sonore	Non
Finition de surface	Chromé
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non

KWC

Vanne temporisé F3S DN 20

Modell-Linie: F3S | F3SV2009

Douches | Douches à commande hydraulique

Désinfection thermique	Non
Type de montage	Installation encastrée sans boîte
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Équipement encastrée
Débit volumétrique à 3 bar	1.25 l/s
Raccordement à l'eau	THREAD-INTERNAL
Position de la connexion de l'eau	En bas
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Pièces de rechange



O-ring, rouge

2030042961
ASSV2002



O-ring, bleu

2030042962
ASSV2003



Capuchon

2030042960
ASSV2001



Rosace coulissante

2000104892
EAQLN0008