


## KWC F5S-Therm Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5S | F5ST2022  
Douches | Douches à commande hydraulique



### KWC-No.

**2030056541**

Panneau de douche F5S-Therm en acier inox pour montage en saillie avec mitigeur thermostatique à fermeture automatique DN 15 et raccord pour pomme de douche. À commande hydraulique, pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Bloc fonctionnel avec cartouche à fermeture automatique FRAMIC intégrée, thermostat et dispositif pour l'unité d'hygiène pour l'exécution d'un rinçage hygiénique automatique, d'une désinfection thermique programmable (cartouches d'électrovanne de dérivation supplémentaires nécessaires) et d'un enregistrement de données statistiques. Cartouche à fermeture automatique FRAMIC, à faible entretien et sans stagnation, avec technique à disques de céramique, fermant automatiquement, indépendante de la pression d'écoulement grâce à la construction à fluides séparés. Durée

d'écoulement réglable en continu. Thermostat avec poignée métallique à butée de température réglable et sans torsion, et avec possibilité de désinfection thermique manuelle. Robinetterie entièrement métallique, parties visibles polies et chromées. Raccord DN 15 pour pomme de douche KWC (non fournie) avec régulateur de débit prémonté 9,0 l/min. Corps en acier inoxydable et extrémités en plastique. Flexibles de raccordement à régulateur de débit verrouillable avec clapet anti-retour et filtre.

Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 90 mm (L x H x P)

La pomme de douche doit être commandée séparément.

### Données techniques

Connexions supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Circulation
A3000 open-compatible
Connexion avec distributeur d'eau payante
avec filtre
Durée d'écoulement réglable
Principe de fonctionnement
pour douche à main
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Code matériel du boîtier
Matière de l'installation
Durée maximale de rinçage
Pression dynamique minimale
Durée d'écoulement minimum
Type de mélangeur
Profondeur totale

Non
Oui
Non
Non
Pas possible
Oui
Oui
Fermeture automatique hydraulique
Non
Préparé
DN 15
G-1-2-A
TOP-CERAMIC
Acier inoxydable
1.4301
Laiton
35 Secondes
1.5 Bar
5 Secondes
Avec thermostatique
90 mm



## KWC F5S-Therm Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: **F5S | F5ST2022**  
Douches | Douches à commande hydraulique

Hauteur totale	1,160 mm
Largeur totale	235 mm
ATT-WS-ROSETTES	Oui
Arrêt de sécurité	Non
Tuyau de vidage de douche	Non
Pomme de douche	pour pommeau de douche séparé
avec set de douche	Non
Isolation sonore	Non
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Panneau de douche
Débit volumétrique à 3 bar	0.15 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Position de la connexion de l'eau	En haut / de l'autre côté
avec porte-savon	Non
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable

### Accessoires nécessaires




**Pommeau de douche AQUAJET-Slimline pour panneaux et installations de douche KWC**

**2030054255**  
SHAS0011



**Pommeau de douche AQUAJET-Comfort pour panneaux et installations de douche KWC**

**2030054254**  
SHAC0011




**Pommeau de douche MÜNCHEN pour panneaux et installations de douche KWC**

**2030054793**  
SHMU0011

### Accessoires en option

## KWC F5S-Therm Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5S | F5ST2022  
Douches | Douches à commande hydraulique




Régulateur de débit 6 l/min

**2030027586**  
ESHHE0004




Regulateurs de debit 12 l/min

**2000104783**  
ESHHE0002




Unité d'hygiène pour panneau de  
douche F5S-Therm

**2030057064**  
ACST2004




Set pour désinfection thermique

**2030057940**  
ACXT2001




Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en acier  
inoxydable

**2030057066**  
ACXX2011




Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en acier  
inoxydable

**2030057067**  
ACXX2012



Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en acier  
inoxydable

**2030057068**  
ACXX2013




Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en acier  
inoxydable

**2030057069**  
ACXX2014




Prolongateur de boîtier pour  
panneaux de douche F5 en acier  
inoxydable

**2030057070**  
ACXX2015



Support pour gel douche pour  
panneaux de douche F5

**2030057077**  
ACXX2021



Kit de connexion pour panneau de  
douche

**2000104916**  
ZSHOW0006



Adaptateur de raccordement

**2000101441**  
AQRM928


### Pièces de rechange

## KWC F5S-Therm

Panneau de douche en acier inoxydable

Modell-Linie: F5S | F5ST2022

Douches | Douches à commande hydraulique



Regulateurs de débit 9,0 l/min

**2000104782**  
ESHHE0001




Plaque de protection

**2030031443**  
ESHOW0059



Poignée de température

**2030047082**  
ASXT9003



Arret de température

**2030003296**  
EAQLT0003




Bouchon chromé

**2030053006**  
ASSX9004




Bouchon de pression

**2030049943**  
ASST2001



Bague de sécurité

**2030048357**  
ASSX9003



Rosace

**2030048765**  
ASET2006



Cartouche FRAMIC temporisé

**2030046145**  
ASSX9001



Set d'entretien

**2000109019**  
ZWSP0024



Produit de nettoyage CHROMOL

**2000105091**  
ZWSP0023