

KWC-No.

2030054248

2030056581

con svuotamento automatico del tubo di mandata al soffione

Tubazione drenaggio doccia

No

Si

Pannello doccia F5S-Mix in acciaio inox per montaggio a parete con miscelatore automatico monocomando DN 15 e connessioni per soffione. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione con tecnologia a dischi di ceramica, automatico, a chiusura, indipendente dalla pressione di flusso grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Con blocco temperatura regolabile e antitorsione. Da collegare all'acqua calda e fredda. Costruzione interamente metallica, parti visibili cromate. connessioni per soffione KWC

necessariamente separato DN 15 con regolatore del flusso pre-assemblato da 9,0 l/min. Alloggiamento in acciaio inox con superficie funzionale rialzata e coperture in plastica. Flessibili di collegamento con regolatori del volume d'acqua regolabili con valvola antitorsione e filtro. Versione con svuotamento automatico del tubo del soffione.

Dimensioni alloggiamento 235 x 1160 x 90 mm (L x A x P)

Il soffione doccia deve essere ordinato separatamente.

Dati tecnici

Raccordi supplementari

No

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Circolazione

No

A3000 open-compatible

No

Connessione alla gettoniera

Non possibile

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

per doccia

No

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

No

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G-1-2-A

Meccanismo di bloccaggio

TOP-CERAMIC

Materiale della copertura

Acciaio inox

codice materiale involucro

1.4301

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

35 Seconds

Pressione portata minima

1.5 bar

Durata minima erogazione

5 Seconds

Tipologia della miscelazione

Si



KWC

Pannello doccia F5S-Mix in acciaio inox

Modell-Linie: F5S | F5SM2014

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie temporizzate per doccia

Profondità totale	90 mm
Altezza totale	1,160 mm
Larghezza complessiva	235 mm
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione drenaggio doccia	Si
Soffione doccia	per soffione doccia separato
con set doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Pannello doccia
Flusso volumetrico a 3 bar	0.15 l/s
Collegamento all'acqua	HOSE
Posizione della connessione idrica	Da sopra sul retro
con portasapone	No
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciaio inox

Accessori necessari



Soffione AQUAJET-Slimline per pannelli doccia e impianti doccia KWC

2030054255
SHAS0011



Soffione AQUAJET-Comfort per pannelli e impianti doccia KWC

2030054254
SHAC0011



Soffione MÜNCHEN per pannelli e impianti doccia KWC

2030054793
SHMU0011


Accessori opzionali

KWC

Pannello doccia F5S-Mix in acciaio inox

Modell-Linie: F5S | F5SM2014

Rubinerie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia




Regolatore di portata 6,0 l/min

2030027586
ESHHE0004




Regolatori di portata 12 l/min

2000104783
ESHHE0002




Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057066
ACXX2011




Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057067
ACXX2012




Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057068
ACXX2013



Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057069
ACXX2014




Estensione alloggiamento per pannello doccia F5 in acciaio inox

2030057070
ACXX2015



Vaschetta portasapone per pannello doccia F5

2030057077
ACXX2021



Set connessione per pannello doccia

2000104916
ZSHOW0006



Raccordo per flessibile doccia

2000101441
AQRM928

Pezzi di ricambio

KWC

Pannello doccia F5S-Mix in acciaio inox

Modell-Linie: F5S | F5SM2014

Rubinerie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



Tappo cromato

2030053006
ASSX9004



Cappuccio a pressione della manopola

2030050753
ASSM9004




Blocco temperatura

2030046189
ASSM9002



Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003




Rosetta

2030045510
ASXM2003



Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC

2030046185
ASSM9001



Regolatori di portata 9,0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023