


KWC F5S-Mix
Panel natryskowy ze stali szlachetnej z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2014
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



KWC-No.
2030054248
2030056581
z automatycznym opróżnianiem rury natryskowej

Panel natryskowy F5S-Mix ze stali szlachetnej do montażu natynkowego z baterią pionową samozamykającą z regulacją temperatury DN 15 i króćcem przyłączeniowym głowicy natryskowej. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, z tarczami ceramicznymi, zamykający się samoczynnie, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielanie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na

Rura spustowa prysznic
Nie
Tak

wysoki połysk. Króciec przyłączeniowy zamawianej osobno głowicy natryskowej KWC DN 15 z zamontowanym fabrycznie regulatorem przepływu 9,0 l/min. Obudowa ze stali szlachetnej z lekko wysuniętą powierzchnią funkcjonalną do obsługi armatury i zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wężyki przyłączeniowe z zamkniętym regulatorem przepływu wody, zaworkami zwrotnymi i sitkami. Wersja z automatycznym próżnianiem rury natryskowej.

Wymiary obudowy 235 x 1160 x 90 mm (szer. x wys. x głęb.)
Głowicę natryskową należy zamówić osobno.

Dane techniczne
Dodatkowe połączenia
z zaworem zwrotnym
Cyrkulacja
A3000 open-kompatybilny
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody
z filtrem
Czas przepływu możliwy do ustawienia
Zasada funkcjonowania
do głowki prysznicowej
Płukanie higieniczne
Średnica nominalna
Średnica dopływu
Mechanizm blokujący
Materiał obudowy
kod materiałowy obudowy
Materiał złączki
Maksymalny czas przepływu
Wymagane ciśnienie robocze
Minimalny czas przepływu
Sposób mieszania

Nie
Tak
Nie
Nie
Niemożliwe
Tak
Tak
Samozamykający hydraulicznie
Nie
Nie
DN 15
G-1-2-A
Ceramiczna górna część
Stal szlachetna
1.4301
Mosiądz
35 Sekundy
1.5 bar
5 Sekundy
Tak



KWC F5S-Mix
Panel natryskowy ze stali szlachetnej z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2014
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Łączna głębokość	90 mm
Łączna wysokość	1,160 mm
Łączna szerokość	235 mm
z rozetami/pokrywką	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznicowa	Tak
Głowica prysznicowa	dla oddzielnej głowicy prysznicowej
z zestawem prysznicowym	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Panel natryskowy
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.15 l/s
Podłączenie wody	wężyk
Umieszczenie zasilania w wodę	Z góry / z tyłu
z mydelniczką	Nie
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	Wygląd ze stali nierdzewnej


Niezbędne akcesoria

		
AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC	AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC	MÜNCHEN Głowica natryskowa do paneli i armatur natryskowych KWC
2030054255 SHAS0011	2030054254 SHAC0011	2030054793 SHMU0011

Akcesoria opcjonalne


KWC F5S-Mix
Panel natryskowy ze stali szlachetnej z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2014
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



Regulator przepływu 6 l/min

2030027586
ESHHE0004



Regulator przepływu 12,0 l/min

2000104783
ESHHE0002



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057066
ACXX2011



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057067
ACXX2012



Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057068
ACXX2013




Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057069
ACXX2014




Przedłużenie obudowy do paneli natryskowych F5 ze stali szlachetnej

2030057070
ACXX2015



Półka na żel pod prysznic do paneli natryskowych F5

2030057077
ACXX2021



Zestaw przyłączeniowy do panelu natryskowego

2000104916
ZSHOW0006



Adapter przyłączeniowy

2000101441
AQRM928

Części zamienne

KWC F5S-Mix
Panel natryskowy ze stali szlachetnej z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2014
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004



Pokrętko

2030050753
ASSM9004




Ogranicznik temperatury

2030046189
ASSM9002



Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003




Rozeta

2030045510
ASXM2003



FRAMIC kartusz samozamykający

2030046185
ASSM9001



Regulator przepływu 9.0 l/min

2000104782
ESHHE0001



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPL0024



Środek do czyszczenia i pielęgnacji
produktów ze stali szlachetnej
CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023