

KWC-No.

2030061065

F5LME Hybrydowa pionowa armatura kuchenna DN 15 z obrotową wylewką, możliwość zablokowania w pozycji środkowej. Regulacja obrotu w zakresie 50°, 120° i 360°. Do podłączenia za pomocą wężyków do otwartych zasobników podblatowych. Bateria jednouchwytywa z kartuszem mieszacza z tarczami ceramicznymi oraz regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśleniem ogranicznikiem temperatury. Alternatywne uruchomienie poprzez odbicie ręki za pomocą czujnika optoelektronicznego do sterowanego czasowo wypływu wody zmieszanej o wstępnie ustawionej temperaturze. Kartusz mieszacza, zawór elektromagnetyczny i czujnik z elektroniką sterującą w obudowie wykonanej z metalu, stal szlachetna szczotkowana. Z regulatorem kształtu strumienia. Wysięg 220 mm.

Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Aktywacja płukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych. Opcja do wyboru z zasilaniem baterijnym z pojemnikiem włącznie z baterią litową 6 V (CR-P2) na każdą armaturę do montażu pod zlewem kuchennym lub z osobnym zasilaniem poprzez zasilacz 6,75 V/12 V DC lub wyposażenie systemowe AQUA 3000 open.

Pojemnik włącznie z baterią lub zasilacz i kabel przedłużający należy zamówić osobno.

Dane techniczne

Bezcisnienowy

z filtrem

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Wymagane ciśnienie robocze

Sposób mieszania

ATT-WS-POPUPWASTESET

ATT-WS-ROSETTES

ATT-WS-SPOUT

Wykończenie powierzchni

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Dezynfekcja termiczna

Rodzaj montażu

Rodzaj obsługi

Rodzaje baterii

Podłączenie wody

Akcent kolorystyczny

Tak

Tak

Instrukcja

Dostosowany

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Stal szlachetna

1 bar

Tak

Nie

Nie

ROTATING-TOP

Szczotkowany

Tak

Tak


Otwór na armaturę

Obsługa ręczna

Bateria stojąca

HOSE

bez



KWC

F5LME Hybrydowa armatura kuchenna do zasobnika wody

Modell-Linie: F5L | F5LME002


Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytywa

Niezbędne akcesoria




Pojemnik na baterię

3600002063
ACEX9023



Zasilacz

2030039477
ACEX9001



Kabel przedłużający 5 m

2030043814
ACEX9010



Zasilacz wtyczkowy

3600002062
ACEX9022



Zasilacz podtynkowy

2030039825
ACEX9003

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Bezcisnieniowy zasobnik wody

2000109145
ACXM1001


KWC

F5LME Hybrydowa armatura kuchenna do zasobnika wody

Modell-Linie: F5L | F5LME002

Armatura umywalkowa | Armatura jednouchwytywa

Części zamienne



Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002



Zaworek zwrotny DN 6

2030045816
ASXX9002



Wężyk

2030041313
ASXX1006