


## KWC F5E

## Robinetterie pour montage dissimulé

### Modell-Linie: F5E | F5EV1013

Robinetteries | Robinets électroniques





### KWC-No.

#### 2030062315

Robinetterie pour lavabo F5E DN 15 unité mixte pour montage dissimulé. À commande opto-électronique, actionnement par réflexion manuelle. Pour le raccordement à l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou à l'eau froide. Avec capteur cylindrique (diamètre 55 mm) à électronique de commande intégrée et désactivation pour le nettoyage, laiton chromé poli, à visser par l'arrière, avec protection anti-torsion, électrovanne à raccords G 1/2 B, rallonge pour électrovanne, longueur 5 m. Rinçage hygiénique activé 24 h après la dernière utilisation et enregistrement de données statistiques. Avec

possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au choix pour fonctionnement sur piles avec une pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou une alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation  $6,75\,\text{V}\,/\,12\,\text{VCC}$  ou accessoire système AQUA 3000 open.

Le compartiment à pile avec la batterie ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

#### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	
A3000 open-compatible	
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène	
Dépressurisé	
avec filtre	
Principe de fonctionnement	
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	
Diamètre intérieur	
Taille de l'alimentation	
Mécanisme de fermeture	
Matière du boitier	
Matière de l'installation	
Pression dynamique minimale	
Type de mélangeur	
Paramétrage	
ATT-WS-POPUPWASTESET	
Connection au boîtier d'alimentation	
ATT-WS-POWTYPE	
ATT-WS-ROSETTES	
Arrêt de sécurité	
Isolation sonore	
Finition de surface	
Finition de surface de l'armature	

Non
Oui
24 heures après la dernière activité
Non
Non
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC
Laiton
Synthétique
1 Bar
Non
Télécommande
Non
6,75 / 12 V DC / A3000 open
TRANSFORMER
Non
Oui
Non
Chromé
Poli











## KWC F5E

## Robinetterie pour montage dissimulé

### Modell-Linie: F5E | F5EV1013


Robinetteries | Robinets électroniques

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Montage encastré
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinetterie encastré
Raccordement à l'eau	THREAD
Couleur d'accent	sans
teamNumber	0

### Accessoires nécessaires







#### Compartiment à pile

**3600002063** ACEX9023

#### Bloc d'alimentation enfichable

**2030039477** ACEX9001

#### Rallonge 5 m

**2030043814** ACEX9010

## Accessoires en option









## Télécommande bidirectionnelle

**2030036654** ACEX9005

### Télécommande à 2 touches

**2030036849** ACEX9004

#### Module électronique EM5 avec ID02090

**2030065092** ACEV1002

# Plaque de recouvrement

**2000101054** ZAQUA084

### Pièces de rechange



# KWC F5E

Robinetterie pour montage dissimulé

Modell-Linie: F5E | F5EV1013 Robinetteries | Robinets électroniques



Adapter cable for connection of F5-taps

**2030055550** ACEX9012