



KWC-No.

2030064892

s 2 místy k mytí, šířka krytu 1200 mm

2030064895

s 3 místy k mytí, šířka krytu 1800 mm

2030064897

se 4 místy k mytí, šířka krytu 2400 mm

2030064898

s 5 místy k mytí, šířka krytu 3000 mm

2030064899

se 6 místy k mytí, šířka krytu 3600 mm

Celková šířka

1,200 mm

1,800 mm

2,400 mm

3,000 mm

3,600 mm

Armaturová jednotka připravená k připojení pro 2 místa k mytí, k montáži na stěnu, k připojení na teplou a studenou vodu zezadu zprava nebo zleva. Kryt z ušlechtilé oceli, matný broušený s předmontovanými bloky pro připojení armatur a možnostmi pro připojení napájení elektronických armatur, potrubí z ušlechtilé oceli,

závěsná lišta a upevňovací materiál.

Rozměry krytu 1200 x 173 x 72 mm (š x v x h)
Šířka místa k mytí 600 mm

Technické údaje

Cirkulace

Ne

ATT-WS-FITTING

pro samostatnou sprchovou hlavici

Hygienické proplachování

Ne

Typ směšování

ano

Celková hloubka

72 mm

Celková výška

173 mm

Celková šířka

1,200 mm

Způsob montáže

montáž na stěnu

Šířka mycího místa

600 mm

Počet mycích míst

2

Umístění vodovodní přípojky

ze zadu

Nezbytné příslušenství

KWC

Armaturová jednotka k montáži na stěnu

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0216

Umyvadlové armatury | Armaturové jednotky



F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

2030058991
F5SM1011



F5L-Therm Pákový termostat pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

2030065268
F5LT1033



F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

2030058995
F5EM1015

Náhradní díly



Ošetřovací sada

2000109019
ZWSPL0024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023