



KWC-No.

2030064904
se 3 místy k mytí, šířka krytu 2100 mm

2030064903
se 3 místy k mytí, šířka krytu 2100 mm

2030064907
se 4 místy k mytí, šířka krytu 2800 mm

2030064912
s 5 místy k mytí, šířka krytu 3500 mm

2030064917
se 6 místy k mytí, šířka krytu 4200 mm

Celková šířka

1,400 mm

2,100 mm

2,800 mm

3,500 mm

4,200 mm

Armaturová jednotka připravená k připojení pro 4 místa k mytí, k montáži na stěnu, k připojení na teplou a studenou vodu zezadu zprava nebo zleva. Kryt z ušlechtilé oceli, matný broušený s předmontovanými bloky pro připojení armatur a možnostmi pro připojení napájení elektronických armatur, potrubí z ušlechtilé oceli,

závěsná lišta a upevňovací materiál.

Rozměry krytu 2800 x 173 x 72 mm (š x v x h)
Šířka místa k mytí 700 mm

Technické údaje

Cirkulace
ATT-WS-FITTING
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Typ směšování
Celková hloubka
Celková výška
Celková šířka
Způsob montáže
Šířka mycího místa
Počet mycích míst
Umístění vodovodní přípojky

Ne
pro samostatnou sprchovou hlavici
Ne
ano
72 mm
173 mm
2,800 mm
montáž na stěnu
700 mm
4
ze zadu

Nezbytné příslušenství

KWC

Armaturová jednotka k montáži na stěnu

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0223

Umyvadlové armatury | Armaturové jednotky



F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

2030058991
F5SM1011

F5L-Therm Pákový termostat pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

2030065268
F5LT1033

F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

2030058995
F5EM1015

Náhradní díly



Ošetřovací sada

2000109019
ZWSPL0024

Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023