



KWC-No.

2030064904

se 3 místy k mytí, šířka krytu 2100 mm

2030064903

se 3 místy k mytí, šířka krytu 2100 mm

2030064907

se 4 místy k mytí, šířka krytu 2800 mm

2030064912

s 5 místy k mytí, šířka krytu 3500 mm

2030064917

se 6 místy k mytí, šířka krytu 4200 mm

Celková šířka

1,400 mm

2,100 mm

2,800 mm

3,500 mm

4,200 mm

Armaturová jednotka připravená k připojení pro 5 míst k mytí, k montáži na stěnu, k připojení na teplou a studenou vodu zezadu zprava nebo zleva. Kryt z ušlechtilé oceli, matný broušený s předmontovanými bloky pro připojení armatur a možnostmi pro připojení napájení elektronických armatur, potrubí z ušlechtilé oceli,

závěsná lišta a upevňovací materiál.

Rozměry krytu 3500 x 173 x 72 mm (š x v x h)
Šířka místa k mytí 700 mm

Technické údaje

Cirkulace

Ne

ATT-WS-FITTING

pro samostatnou sprchovou hlavici

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ne

Typ směšování

ano

Celková hloubka

72 mm

Celková výška

173 mm

Celková šířka

3,500 mm

Způsob montáže

montáž na stěnu

Šířka mycího místa

700 mm

Počet mycích míst

5

Umístění vodovodní přípojky

ze zadu

Nezbytné příslušenství

KWC

Armaturová jednotka k montáži na stěnu

Modell-Linie: FITTING-UNITS | AQFU0224

Umyvadlové armatury | Armaturové jednotky



F5S-Mix Samouzavírací směšovací ventil pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

2030058991
F5SM1011

F5L-Therm Pákový termostat pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

2030065268
F5LT1033

F5E-Mix Elektronická umyvadlová baterie pro armaturovou jednotku nebo nástěnnou přírubu

2030058995
F5EM1015

Náhradní díly



Ošetřovací sada

2000109019
ZWSPL0024

Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023