


KWC F5L-Therm

Thermostat-Einhebel-Standatterie, barrierefrei

Modell-Linie: F5L | F5LT1011

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



KWC-Nr.

2030066301

2030066489
mit Anschlussrohren

F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standatterie DN 15 für barrierefreie Waschanlagen, Hebellänge 148 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen

Wasseranschluss

Schlauch (Verschraubung)

Rohr

Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Rohren inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min, Ausladung 125 mm.

Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Kaltwass

Berechnungsdurchfluss Warmwass

drucklos

mit Filter

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Zugstangen-Ablaufgamitur

mit Rosetten/Abdeckplatte

Sicherheitsabschaltung

Schallschutz

Auslauf

Ausladung des Auslaufs

Oberflächenbehandlung Armatur

Oberflächenveredelung Armatur

Temperaturanschlag

nein

0.07 l/s

0.07 l/s

nein

ja

manuell

vorbereitet

DN 15

DN 10

Oberteil keramisch

Messing

1 bar

mit Thermostat

nein

nein

nein

nein

fest

125 mm

verchromt

poliert

ja



KWC F5L-Therm


Thermostat-Einhebel-Standatterie, barrierefrei

Modell-Linie: F5L | F5LT1011

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen

Thermische Desinfektion	ja
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.1 l/s
Wasseranschluss	Rohr
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)

Optionales Zubehör



Verdrehsicherung

2030041324
ACLM1009



Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse

2000104778
ZTAPS0005



Hygieneeinheit für F5L Einhebel-Standbatterien

2030068986
ACLX1003



Hygieneeinheit zur Wandeinbaumontage für F5L Einhebel-Standbatterien


2030068988
ACLX1007

Ersatzteile



Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Schnellbefestigung

2030010045
EAQFT0005



Laminarstrahlregler

2030012352
ETAPS0037



Gehäuseabdeckung


2030066566
ASLT9001

KWC F5L-Therm

Thermostat-Einhebel-Standbatterie, barrierefrei

Modell-Linie: F5L | F5LT1011

Wascharmaturen | Konventionelle Armaturen



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Siebe

2000104702
ASXX1017