

#### KWC-No.

**2030066498**


F5L-Therm seinähana termostaatilla, DN 15, pinta-asennukseen, suihkutiloihin. Toimiosa, laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tuloa lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella sekä keraamisella kiekkokotekniikalla. Varustettu esiasennetulla hygieniayksiköllä, mukana 6 V:n litiumparisto (CR-P2), automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä)

sekä tilastotietojen tallennukseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Palovammaturvallinen Safe-Touch-runko ylöspäin suuntautuvalla poistoputkella, G 3/4 B, kulmayhteeseen tai seinän sisäiseen putkeen asennettavaksi. Metallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihideillä, kierrettävät peitelevyt, joiden syvyys on asetettavissa. Aktiivoi hygieniahuuhtelun, 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

#### Tekniset tiedot

Lisä liitännät
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Kierto
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
käsisuihkua varten
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
Kotelon materiaali
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
Paristojen lukumäärä
Kokonaissyvyys
Kokonaiskorkeus
Kokonaisleveys
Parametrisointi

Ei
Kyllä
Ei
Ei mahdollinen
24-H
Kyllä
Ei
käsisuihkuttainen
Ei
Kyllä
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Messinki
Messinki
1 baari
Termostaatilla
1
140 mm
70 mm
340 mm
Kaukosäädin



Tehon syöttö liitäntä	BATTERY-6-V
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Kromattu
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsikäyttöinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Seinä asennus
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.06 l/s
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.25 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Vesiliitännän sijainti	Takapuolelta
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

#### Valinnaiset lisävarusteet



##### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005



##### 2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004



##### Comfort suihkupää

**2030021283**  
SHAC0008



##### Slimline suihkupää

**2000103757**  
AQUA757

## KWC

Vipukäyttöinen F5L-Therm-seinähana termostaatilla

Modell-Linie: F5L | F5LT2004

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut



**Bent outlet**

**2030050434**  
ACXX2005




**Taivutettu poistoputki**

**2030050435**  
ACXX2006




**Suihkuputki**

**2030041525**  
ACXX2003



**Suihkuvaihdin**


**2030041561**  
ACXX2004



**Magneettiventtiili**

**2030045522**  
ACXX9002

## Varaosat



**Magneettiventtiili**

**2030045522**  
ACXX9002



**Paristokotelo 6V paristolla**

**3600002063**  
ACEX9023