

KWC-No.

2030066500

Mitigeur thermostatique monocommande F5L-Therm DN 15 comme kit de montage fini pour montage mural dans le kit de montage de base, pour systèmes de douche. Pour le raccordement à l'eau chaude et froide. Bloc de fonction avec cartouche thermostatique intégrée et dispositif pour unité d'hygiène en option pour rinçage hygiénique automatique, désinfection thermique commandée par programme (cartouche d'électrovanne bypass supplémentaire requise) et stockage de données statistiques. Cartouche de

mélange à commande thermostatique avec élément d'expansion et protection active contre les brûlures ainsi qu'arrêt de température réglable et sans torsion et technologie de disque en céramique. Conception entièrement métallique, les parties visibles sont polies et chromées. Cadre de maintien avec joint profilé, plaque de recouvrement en acier inoxydable 190 x 245 mm avec fixation à vis dissimulée, rosace en plastique chromé, clapet anti-retour et filtres. Réglage de la profondeur 25 mm.

Données techniques

Connexions supplémentaires
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Circulation
Connexion avec distributeur d'eau payante
Hauteur de la plaque de recouvrement
Largeur de la plaque de recouvrement
avec filtre
Principe de fonctionnement
pour douche à main
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière du boîtier
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
ATT-WS-ROSETTES
Arrêt de sécurité
Tuyau de vidage de douche
Isolation sonore
Surface de finition du boîtier

Non
Oui
FINISHING
Non
Pas possible
245 mm
190 mm
Oui
Manuel
Non
Préparé
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
Acier inoxydable
Laiton
1 Bar
Avec thermostatique
Oui
Non
Non
Non
Finition satinée



KWC

Mitigeur monolevier encastré thermostatique F5L-Therm

Modell-Linie: F5L | F5LT2005
Douches | Douches manuelles

Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Oui
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Installation encastrée avec boîte
Type d'opération	Opération manuelle
Type de douches	Équipement encastrée
Débit volumétrique à 3 bar	0.23 l/s
Raccordement à l'eau	THREAD
Position de la connexion de l'eau	Ce côté
Couleur d'accent	aspect chromé (brillant)
Couleur de base	Acier inoxydable
teamNumber	812494


Accessoires nécessaires



Boîte système R5

2030028990
F5BX2001

Accessoires en option



Kit prolongateur pour mitigeur monolevier F5L

2030044779
ACLM2002



Unité d'hygiène pour mitigeurs monolevier F5L

2030041526
ACLM2001

Pièces de rechange



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Housing cover

2030066566
ASLT9001



Ceramic disc cartridge

2030066567
ASLT9002



Rosace

2030048765
ASET2006



Plaque de couverture en acier inoxydable

2030045475
ASXM2001



Cadre

2030045472
ASXX9004



Set d'entretien

2000109019
ZWSPL0024



Produit de nettoyage CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023




Outil de démantèlement

2030047203
ACXX9003



Clapet anti-retour DN 6

2030045816
ASXX9002



Kit de pièces de rechange

2030045818
ASLM2005



Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010

KWC

Mitigeur monolevier encastré thermostatique F5L-Therm

Modell-Linie: F5L | F5LT2005
Douches | Douches manuelles



Strainer

2000104702
ASXX1017
