

#### KWC-No.

**2030066501**

F5L-Therm Termostatická páková směšovací baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. K připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou termostatickou kartuší a předmontovanou hygienickou jednotkou včetně senzoru a lithiové baterie 6 V (CR-P2), k provádění automatického hygienického proplachování a termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Termostaticky řízená směšovací kartuše s roztažným prvkem a

aktivní ochranou proti opaření, jakož i nastavitelným teplotním dorazem s pojistkou proti přetočení a keramickými destičkami. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromovaná plastová rozeta, zábrany zpětného toku a sítka. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Aktivované hygienické proplachování, pevný časový interval 24 hodin. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání.

#### Technické údaje

Dodatečná spojení
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Cirkulace
Připojení s placeným zásobníkem vody
Výška krycí desky
Šířka krycí desky
Nastavené automatické hygienické proplachování s filtrem
Nastavitelná doba průtoku
Ovládání
pro ruční sprchu
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nominální průměr
Velikost přívodní trubky
Uzamykací mechanismus
Materiál pouzdra/krytu
Materiál armatury
Minimální tlak průtoku
Typ směšování
Počet bateríí
Celková výška
Celková šířka

Ne
ano
FINISHING
Ne
není možné
245 mm
190 mm
24-H
ano
Ne
manuální
Ne
ano
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
ušlechtilá ocel
mosaz
1 bar
s termostatem
1
245 mm
190 mm



## KWC


### F5L-Therm Termostatická páková podomítková baterie

**Modell-Linie: F5L | F5LT2007**

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy

Parametrizace	Dálkové ovládání
Napájení	Baterie 6 V
Spotřeba energie	1.5 Voltampér
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	Ne
Povrchová úprava krytu	hedvábně matný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	ano
ATT-WS-TRANSFORMER	Ne
Typ baterií	CR-P2
Způsob montáže	montáž do zdi s krabicí
Ovládání	manuální
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ sprchy	armatura do zdi
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.09 l/s
Objemový průtok při 3 barech	0.23 l/s
Připojení vody	THREAD
Umístění vodovodní přípojky	ze strany
Barevné varianty	Chromový vzhled (lesklý)
Základní barva	STAINLESSSTEEL

#### Nezbytné příslušenství



#### R5 Systémový box pro podomítkové baterie

**2030028990**  
F5BX2001

#### Volitelné příslušenství

## KWC

F5L-Therm Termostatická páková podomítková baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy




Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036849**  
ACEX9004




Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

**2030036654**  
ACEX9005



Prodlužovací sada


**2030044779**  
ACLM2002



Kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem


**2030003033**  
EAQFU0001

## Náhradní díly




Snímač, ID 81/00001

**2030041484**  
ASLM2001



Krycí deska z nerezové oceli

**2030045475**  
ASXM2001



Nosný rámeček

**2030045472**  
ASXX9004



Ošetrovací sada

**2000109019**  
ZWSPL0024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023




Rozeta

**2030048765**  
ASET2006



Zpětný ventil DN 6

**2030045816**  
ASXX9002



Sada náhradních dílů

**2030045818**  
ASLM2005

## KWC

F5L-Therm Termostatická páková podomítková baterie

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Sprchové armatury | Hydraulické sprchy



### Přihrádka na baterii

**3600002063**  
ACEX9023

### Lithiová baterie 6 V

**2000104846**  
EPRTR0008