

KWC-No.

2030066501

F5L-Therm seinähana termostaatilla DN 15, esiasennussarjaan, suihkutiloihin. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikössä toimiosa integroidulla termostaatilla ja esiasennetulla hygieniayksiköllä, mukana sensori ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2), automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinfioinnin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastietojen tallennukseen. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tulo lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella sekä

keramisella kiekkoketkellä. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Kehyksessä muototiviste, kansilevy 190 x 245 mm ruostumatonta terästä, kannellinen ruuvi kiinnitys, kromatut muoviset peitelat, takaisinvirtauksen estimet ja sihdit. Syvyys säädettävissä, 25 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Kierto

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

Kansilevyn korkeus

Kansilevyn leveys

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihkua varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

Kotelon materiaali

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Kokonais korkeus

Ei

Kyllä

FINISHING

Ei

Ei mahdollinen

245 mm

190 mm

24-H

Kyllä

Ei

käsiikäyttöinen

Ei

Kyllä

DN 15

G-3-4-B

TOP-CERAMIC

Ruostumaton teräs

Messinki

1 baari

Termostaatilla

1

245 mm



Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut

Kokonaisleveys	190 mm
Parametrisointi	Kaukosäädin
Tehon syöttö liitäntä	BATTERY-6-V
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Asennus laatikolla seinän sisään
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Sensarin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Seinän sisään asennus
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.09 l/s
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.23 l/s
Vesiliitäntä	THREAD
Vesiliitännän sijainti	Sivulta
Korostusväri	Kromi (kiiltävä)
Perusväri	STAINLESSSTEEL
lviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



R5-esiasennussarja

2030028990
F5BX2001

Valinnaiset lisävarusteet

KWC

Vipukäyttöinen seinäasennettava F5L-Therm-termostaattihana

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut




2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004




Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



Jatkosarja F5L yksiotehanelle

2030044779
ACLM2002



Ohitusmagneettiventtiili

2030003033
EAQFU0001

Varaosat



Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023



Paristokotelo 6V paristolla

3600002063
ACEX9023