

#### KWC-No.

**2030066501**

F5L-Therm Jednouchwytywa termostatyczna bateria DN 15 do montażu podtynkowego w puszcze systemowej, do natrysków. Możliwość podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem termostatycznym i zamontowanym fabrycznie podzespołem higienicznym z czujnikiem i baterią litową 6 V (CR-P2) do przeprowadzania automatycznego płukania higienicznego i sterowanej programem dezynfekcji termicznej (konieczny dodatkowy obejściowy kartusz z zaworem elektromagnetycznym) oraz zapisywania danych statystycznych. Termostatycznie sterowany kartusz mieszacza z elementem rozprężnym i aktywną ochroną przed poparzeniem, jak również z

regulowanym i zabezpieczonym przed przekręceniem ogranicznikiem temperatury oraz technologią tarcz ceramicznych. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby, chromowana rozeta z tworzywa sztucznego, zawór zwrotny i sitka. Regulacja głębokości 25 mm. Aktywowane płukanie higieniczne, stały przedział czasu co 24 godziny. Aktywacja płukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych.

#### Dane techniczne

Dodatkowe połączenia	Nie
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Tak
ATT-WS-BUILTINMODEL	FINISHING
Cyrkulacja	Nie
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody	Nie
Wysokość pokrywy	245 mm
Szerokość pokrywy	190 mm
Wstępne ustawienia splukiwanie higienicznego z filtrem	24-H
Czas przepływu możliwy do ustawienia	Tak
Zasada funkcjonowania do główki prysznicowej	Nie
Płukanie higieniczne	Instrukcja
Średnica nominalna	Nie
Średnica dopływu	Tak
Mechanizm blokujący	DN 15
Materiał obudowy	G 3/4 B
Materiał złączki	TOP-CERAMIC
Wymagane ciśnienie robocze	Stal szlachetna
Sposób mieszania	Mosiądz
Liczba baterii	1 bar
Łączna wysokość	Z termostatem
	1
	245 mm

Dodatkowe połączenia	Nie
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Tak
ATT-WS-BUILTINMODEL	FINISHING
Cyrkulacja	Nie
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody	Nie
Wysokość pokrywy	245 mm
Szerokość pokrywy	190 mm
Wstępne ustawienia splukiwanie higienicznego z filtrem	24-H
Czas przepływu możliwy do ustawienia	Tak
Zasada funkcjonowania do główki prysznicowej	Nie
Płukanie higieniczne	Instrukcja
Średnica nominalna	Nie
Średnica dopływu	Tak
Mechanizm blokujący	DN 15
Materiał obudowy	G 3/4 B
Materiał złączki	TOP-CERAMIC
Wymagane ciśnienie robocze	Stal szlachetna
Sposób mieszania	Mosiądz
Liczba baterii	1 bar
Łączna wysokość	Z termostatem
	1
	245 mm



## KWC


### F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie

Łączna szerokość	190 mm
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
Napięcie przyłączeniowe	Bateria 6V
Zużycie prądu	1.5 Waltoamper
ATT-WS-POWTYPE	Bateria
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznicza	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Tak
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.09 l/s
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.23 l/s
Podłączenie wody	THREAD
Umieszczenie zasilania w wodę	Z boku
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

#### Niezbędne akcesoria



#### R5 Puszka systemowa do podtynkowych baterii z mieszaczem

**2030028990**  
F5BX2001

#### Akcesoria opcjonalne

## KWC

### F5L-Therm Jednouchwytywa termostatyczna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie




**Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5**

**2030036849**  
ACEX9004



**Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5**

**2030036654**  
ACEX9005



**Zestaw przedłużający do baterii jednouchwytywnej z mieszaczem F5L**


**2030044779**  
ACLM2002



**Kartusz z zaworem elektromagnetycznym**


**2030003033**  
EAQFU0001

## Części zamienne




**Czujnik, ID 81/00001**

**2030041484**  
ASLM2001



**Panel ze stali szlachetnej**

**2030045475**  
ASXM2001



**Rama montażowa**

**2030045472**  
ASXX9004




**Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej**

**2000109019**  
ZWSPLO024



**Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPLO023




**Rozeta**

**2030048765**  
ASET2006



**Zaworek zwrotny DN 6**

**2030045816**  
ASXX9002



**Zestaw części zamiennych**

**2030045818**  
ASLM2005

## KWC

F5L-Therm Jednouchwytowa termostaticzna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F5L | F5LT2007

Armatura natryskowa | Armatura z zaworami obsługiwanymi ręcznie



### Pojemnik na baterię

**3600002063**  
ACEX9023

### Bateria litowa 6V

**2000104846**  
EPRTR0008