

#### KWC-No.

**2030066503**

F5L-Therm seinähana termostaatilla, DN 15, pinta-asennukseen, suihkutiloihin. Toimiosa laajennuselementillä, turvakatkaisu kylmän veden tuloa lakatessa, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilarajoittimella sekä keraamisella kiekkokotekniikalla. Esiasennettu hygieniayksikkö, jossa 6 V:n litiumparisto (CR-P2) automaattisen hygieniahuuhtelun ja ohjelmoidun lämpödesinoinnin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiiliä) sekä tilastotietojen tallennukseen. Liitetään lämpimään ja kylmään

veteen.


Palovammaturvallinen Safe-Touch runko käsisuihkuyhteellä, G 1/2 B.

Metallirakenne, kromattua ja kiillotettua messinkiä. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, kierrettävät peitelevyt, joiden syvyys on säädettävissä. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tunnin välein. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

#### Tekniset tiedot

Lisä liitännät
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Kierto
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
käsisuihkua varten
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
Kotelon materiaali
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
Paristojen lukumäärä
Kokonaisisyvyys
Kokonaiskorkeus
Kokonaisleveys
Parametrisointi

Ei
Kyllä
Ei
Ei mahdollinen
24-H
Kyllä
Ei
käsi käyttöinen
Kyllä
Kyllä
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Messinki
Messinki
1 baari
Termostaatilla
1
140 mm
70 mm
340 mm
Kaukosäädin



Tehon syöttö liitäntä	BATTERY-6-V
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Ei
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Kromattu
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Suihkun tyyppi	Seinä asennus
ATT-WS-VOLFLOWHYG	0.06 l/s
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.25 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Vesiliitännän sijainti	Takapuolelta
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

#### Valinnaiset lisävarusteet



##### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005



##### 2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004



##### Käsisuihku

**2030051216**  
ACXX2007



##### Suihkutanko


**2030051217**  
ACXX2008

## KWC

Vipukäyttöinen F5L-Therm-seinähana termostaatilla, käsisuihkuliittimellä

Modell-Linie: F5L | F5LT2012

Suihkut ja suihkupaneelit | Manuaali suihkut




### Magneettiventtiili

**2030045522**

ACXX9002

### Varaosat



### Ohitusmagneettiventtiili

**2030003033**

EAQFU0001

### Paristokotelo 6V paristolla

**3600002063**

ACEX9023