


KWC F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2021
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



KWC-Nr.

2030066510

F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Handbrausegarnitur. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und vormontierter Hygieneinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Vormontierte Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter sowie Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser

110 mm, Brauseschlauch 900 mm. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel muss separat bestellt werden.

Technische Daten

Zusätzliche Verbindungen

mit Rückflussverhinderer

Zirkulation

A3000 open-kompatibel

Anschluss an Münzkontaktgeber

Voreinstellung Hygienespülung

mit Filter

Einstellbare Fließzeit

Funktionsprinzip

für Handdusche

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Gehäuse

Materialtyp Gehäuse

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Gesamttiefe

nein

ja

nein

nein

nicht möglich

festes Intervall 24 Stunden

ja

nein

manuell

ja

ja

DN 15

G 1/2 A

Oberteil keramisch

Edelstahl


1.4301 Chromnickelstahl V2A

Messing

1 bar

mit Thermostat

90 mm



KWC F5L-Therm



Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2021

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche

Gesamthöhe	1,160 mm
Gesamtbreite	235 mm
Parametrierung	Fernbedienung
Anschlussspannung	6,75 / 12 VDC
Position des Elektroanschlusses	von oben/hinten
Art der Spannungsversorgung	sonstige
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	ja
Sicherheitsabschaltung	nein
Brauserohrentleerung	nein
mit Brauseset	ja
Schallschutz	nein
Oberflächenbehandlung Gehäuse	seidenmatt
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	ja
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Wandmontage
Art der Bedienung	manueller Betrieb
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Duscharmatur	Duschpaneel
Volumenstrom bei 3 bar	0,15 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Position des Wasseranschlusses	von oben/hinten
mit Seifenschale	nein
Akzentfarbe	Chromoptik (glänzend)
Grundfarbe	Edelstahl
teamNumber	812498

Notwendiges Zubehör



Batteriefach

3600002063
ACEX9023

Netzteil

2030039477
ACEX9001

Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

2030043814
ACEX9010

Optionales Zubehör

KWC F5L-Therm

Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2021

Duscharmaturen | Konventionelle Dusche




Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036654
ACEX9005




2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen

2030036849
ACEX9004




Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001




Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057066
ACXX2011



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057067
ACXX2012




Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057068
ACXX2013




Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057069
ACXX2014



Gehäuseverlängerung für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057070
ACXX2015



Duschgelschale für F5-Duschpaneele aus Edelstahl

2030057077
ACXX2021



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003

Ersatzteile

KWC F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Handbrausegarnitur

Modell-Linie: F5L | F5LT2021
Duscharmaturen | Konventionelle Dusche



Anschluss Schlauch DN 10

2030060321
ASXX2007




2030060314
ASXX2005



Handbrause

2030051216
ACXX2007



Rosette

2030048765
ASET2006



Gehäuseabdeckung

2030066566
ASLT9001



Keramikkartusche

2030066567
ASLT9002



Magnetventilkartusche

2030003033
EAQFU0001



Adapterkabel für F5-Armaturen

2030055550
ACEX9012



Edelstahl-Pflegeset inklusive 2
Schleifschwämme

2000109019
ZWSPL0024



Demontagewerkzeug

2030047203
ACXX9003