



Modell-Linie: F5L | F5LT2024

Douches | Douches manuelles





KWC-No.

2030066543

F5L-Therm Panneau de douche en matériau minéral pour montage mural avec thermostat à levier unique DN 15 et raccord pour pommeau de douche. Pour le raccordement à l'eau chaude et froide. Bloc fonctionnel avec cartouche de mélange intégrée et deux cartouches d'électrovannes de dérivation prémontées pour effectuer un rinçage hygiénique automatique et une désinfection thermique programmée.

Cartouche de mélange à commande thermostatique avec élément de dilatation et protection active contre les brûlures ainsi que butée de température réglable et anti-torsion et technique de disque céramique. Exécution entièrement métallique, parties visibles chromées polies. Manchon de raccordement pour pomme de douche KWC Professional DN 15, requis séparément, avec régulateur de débit prémonté 9,0 l/min. Boîtier avec surface fonctionnelle en relief, en matériau minéral MIRANIT à liant en résine

synthétique, avec surface lisse et non poreuse (résistant à une température de 80 °C), couleur blanc alpin. Tuyaux de raccordement avec réglage du débit d'eau verrouillable avec clapet anti-retour et tamis. Rinçage hygiénique activé, intervalle fixe de 24 heures. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Unité d'hygiène au choix pour fonctionnement sur piles avec pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 V CC.

Dimensions du boîtier 235 x 1160 x 100 mm (L x H x P)

Le compartiment à piles ou le bloc d'alimentation et la rallonge doivent être commandés séparément.

Données techniques

| Données techniques | | |
|---|---------------------|--|
| Connections supplémentaires | Non | |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER | Oui | |
| Circulation | Non | |
| A3000 open-compatible | Non | |
| Connexion avec distributeur d'eau payante | Pas possible | |
| Réglage d'usine du rinçage d'hygiène | 24-H | |
| avec filtre | Oui | |
| Durée d'écoulement réglable | Non | |
| Principe de fonctionnement | | |
| pour douche à main | Non | |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH | Oui | |
| Diamètre intérieur | DN 15 | |
| Taille de l'alimentation | G-1-2-A | |
| Mécanisme de fermeture | TOP-CERAMIC | |
| Matière du boitier | Matériel minéral | |
| Code matériel du boitier | Miranit | |
| Matière de l'installation | Laiton | |
| Pression dynamique minimale | 1 Bar | |
| Type de mélangeur | Avec thermostatique | |
| Profondeur totale | 100 mm | |
| | | |











Modell-Linie: F5L | F5LT2024

Douches | Douches manuelles

| Hauteur totale | 1,160 mm | |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| Largeur totale | 235 mm | |
| Paramétrage | Télécommande | |
| Connection au boîtier d'alimentation | 6-12-VDC | |
| Position de la connexion électrique | En haut / de l'autre côté | |
| ATT-WS-POWTYPE | Autres | |
| Système de protection IP | 59K | |
| ATT-WS-ROSETTES | Oui | |
| Arrêt de sécurité | Non | |
| Tuyau de vidage de douche | Non | |
| Pomme de douche | pour pommeau de douche séparé | |
| avec set de douche | Non | |
| Isolation sonore | Non | |
| Finition de surface | Chromé | |
| Finition de surface de l'armature | Poli | |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Oui | |
| Désinfection thermique | Oui | |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Non | |
| Type de montage | Montage mural | |
| Type d'opération | Opération manuelle | |
| Type de capteur | Détecteur opto-électronique | |
| Type de douches | Panneau de douche | |
| Débit volumétrique à 3 bar | 0.15 l/s | |
| Raccordement à l'eau | HOSE | |
| Position de la connexion de l'eau | En haut / de l'autre côté | |
| avec porte-savon | Non | |
| Couleur d'accent | aspect chromé (brillant) | |
| Couleur de base | Blanc | |
| teamNumber | 812503 | |

Accessoires nécessaires









Pommeau de douche AQUAJET-Slimline pour panneaux et installations de douche KWC

2030054255 SHAS0011 Pommeau de douche AQUAJET-Comfort pour panneaux et installations de douche KWC

2030054254 SHAC0011 Pommeau de douche MÜNCHEN pour panneaux et installations de douche KWC


2030054793 SHMU0011 Compartiment à pile

3600002063 ACEX9023



Modell-Linie: F5L | F5LT2024 Douches | Douches manuelles





Bloc d'alimentation enfichable

2030039477

ACEX9001


Rallonge 5 m


2030043814 ACEX9010

Accessoires en option










Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en MIRANIT

Régulateur de débit 6 l/min

2030027586 ESHHE0004



2000104783 ESHHE0002



2030003033 EAQFU0001

2030057071 ACXX2016



Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en MIRANIT

2030057072 ACXX2017

Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en MIRANIT

2030057073 ACXX2018

Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en MIRANIT

2030057075 ACXX2019

Prolongateur de boîtier pour panneaux de douche F5 en MIRANIT

2030057076 ACXX2020



Modell-Linie: F5L | F5LT2024 Douches | Douches manuelles





Télécommande à 2 touches

2030036849 ACEX9004

Télécommande bidirectionnelle

2030036654 ACEX9005

Pièces de rechange










Regulateurs de debit 9,0 I/min

2000104782 ESHHE0001



2030060321 ASXX2007









2030048765 ASET2006



2030066566

ASLT9001



Ceramic disc cartridge

2030066567

ASLT9002



Cartouche d'électrovanne de

2030003033 EAQFU0001



Adapter cable for connection of F5taps

2030055550 ACEX9012



Modell-Linie: F5L | F5LT2024 Douches | Douches manuelles



Outil de démentèlement

2030047203 ACXX9003