


## KWC F5E-Therm Electronic thermostatic in-wall mixer

Modell-Linie: F5E | F5ET2031

Duschar | Elektronisk självstängande dusch



### KWC-No.

**2030067151**

F5E-Therm termostatenhet DN 15 som färdig sats för dold montering i halvfabrikatsats, för duschanläggningar. Elektronisk styrning, för anslutning till varm- och kallvatten. Funktionsblock med inbyggd magnetventilpatron, termostat och förberedelse för ytterligare två bypassmagnetventilpatroner för separat sköljning av kallvattenledningen och programstyrd termisk desinfektion, samt för separat provtagning av kall- och varmvatten. Termostat med metallhandtag med inställbart och vridskyddat temperaturstopp, med möjlighet att genomföra manuell termisk desinfektion. Utförande helt i metall, synliga delar högblankt förkromade. Med hållarram med profiltätning, täckplatta i rostfritt stål 190 x 245 mm med dolt skruvfäste, inklusive beröringsensor

med styrelektronik, rosett, backventiler och silar. Djupinställning 25 mm. Aktiverad hygienspolning 24 timmar efter senaste spolning, säkerhetsavstängning vid konstant reflexion och lagring av statistiska data. Med möjlighet till parameterinställningar och kommunikation via dubbelriktad fjärrkontroll (tillval).

Valfritt för batteridrift med 6 V litiumbatteri (CR-P2) per armatur eller separat strömförsörjning via nätdel 6,75 V / 12 V DC eller AQUA 3000 open systemtillbehör.

Batterifack inklusive batteri eller nätdel plus förlängningskabel måste beställas separat.

### Technical Data

extra anslutning

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Beräknat flöde för dricksvatten

Beräknat flöde för varmt dricksvatten

Cirkulation

A3000 open-kompatibel

Samband med lön myntopererad behållare

Täckplattans höjd

Bredd på täckplattan

Standard automatisk hygien spolning

Felaktig flödestid

med filter

Justerbar flödestid

Funktionell princip

för handdusch

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominell diameter

Inbyggnadsmått

Låsmekanism

Material hölje

Nej

Ja

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

Nej

Ja

VIA-EM

245 mm

190 mm

24 timmar efter den senaste operationen

30 Sekunder

Ja

Ja

Elektronisk självstängande

Nej


Ja

DN 15

G 3/4 B

TOP-NONCERAMIC

Rostfritt stål



## KWC F5E-Therm Electronic thermostatic in-wall mixer

**Modell-Linie: F5E | F5ET2031**

Duschar | Elektronisk självstängande dusch


### Material delar

Maximal flödestid
Minimalt flödestryck
Minimal flödes tid
Typ av blandning
Parametrisering
Kraft försörjnings anslutning
Kraftanslutning
Kraft förbrukning
ATT-WS-POWTYPE
ATT-WS-ROSETTES
Säkerhetsavstängning
Dusch rör dränering
Ljud isolering
Ytfinish hölje
yt finish
Passande ytfinish
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
terminal för desinfektion
ATT-WS-TRANSFORMER
Typ av montering
Typ av operation
Typ av sensor
Typ av dusch
Volym flöde förbigång
Volymflöde vid 3 bar
Vattenanslutning
Vattenanslutning
Accentfärg
Basfärg

### Mässing

255 Sekunder
1 bar
1 Sekunder
Med termostat
Fjärrkontroll
6-12-3000VDC
Topp
1.5 Voltampere
TRANSFORMER
Ja
Ja
Nej
Nej
Satin yta
Förkromad
POLISHED
Ja
Ja
Nej
Dold väggmontage med låda
Sensor styrning
Utan elektronisk sensor
Dolt väggmontage
0.05 l/s
0.23 l/s
THREAD
Från sidan
Kromat utseende (glansigt)
STAINLESSSTEEL

### Nödvändiga tillbehör




**R5 System box for in-wall mixer**

**2030028990**  
F5BX2001




**Battery compartment**

**3600002063**  
ACEX9023



**Power supply unit**

**2030039477**  
ACEX9001



**Extension cable 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010

## KWC F5E-Therm Electronic thermostatic in-wall mixer

Modell-Linie: F5E | F5ET2031  
Duschar | Elektronisk självstängande dusch

### Extratillbehör




**Bidirectional remote control for electrical fittings F3 and F5**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-button remote control for fittings F3 and F5**

**2030036849**  
ACEX9004




**Extension set**

**2030067889**  
ACXT9001




**Solenoid valve cartridge**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Elektronikmodul EM5 med ID 07040**


**2030041918**  
ACET2001



**Set for flushing the cold-water line**

**2030071564**  
ACXT2005

### Reservdelar



**Solenoid valve cartridge**

**2030003033**  
EAQFU0001



**Stainless steel care set**

**2000109019**  
ZWSPLO024



**Cleaning product CHROMOL**

**2000105091**  
ZWSPLO023