

#### KWC-No.

**2030067154**

**2030067163**

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky

**2030067158**

Version without option for automatic water hygiene flushing or thermal disinfection

**2030067167**

s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky

#### Automaticky vypouštěné sprchové potrubí

Ne

ano

Ne

ano

#### Termická dezinfekce

ano

ano

Ne

Ne

F5S-Therm Samouzavírací termostatická baterie DN 15 jako dokončovací sada k podomítkové montáži do sady pro hrubou stavbu, pro sprchy. Hydraulicky řízená, k připojení na teplou a studenou vodu. Funkční blok s integrovanou samouzavírací kartuší FRAMIC, termostatem a zařízením pro volitelnou hygienickou jednotku k provádění automatického hygienického proplachování, termické dezinfekce řízené programem (nutná přídatná kartuše s obtokovým elektromagnetickým ventilem) a ukládání statistických údajů. Přídatné zařízení pro druhou kartuši s obtokovým elektromagnetickým ventilem k samostatnému proplachování vedení studené vody a k oddělenému odebrání vzorků studené nebo teplé vody. Samouzavírací kartuše FRAMIC, nenáročná na

údržbu a eliminující stagnaci vody, s keramickými destičkami, se samočinným zavíráním, nezávislá na dynamické tlaku díky konstrukci oddělující média. Plynule nastavitelná doba průtoku. Termostát s kovovou rukojetí s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti přetočení, s možností ručně prováděné termické dezinfekce. Celokovové provedení, viditelné díly leštěné chromované. Rám s profilovým těsněním, krycí deska z ušlechtilé oceli 190 x 245 mm se skrytým šroubovým upevněním, chromované plastové rozety, zábrany zpětného toku a sítko. Nastavitelnost hloubky 25 mm. Provedení s automatickým vyprazdňováním sprchové trubky.

#### Technické údaje

Dodatečná spojení

Ne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ano

ATT-WS-BUILTINMODEL

FINISHING

Výpočet průtoku studené vody

0.15 l/s

Výpočet průtoku teplé vody

0.15 l/s

Cirkulace

Ne

A3000 open-kompatibilní

Ne

Připojení s pláceným zásobníkem vody

není možné

s filtrem

ano

Nastavitelná doba průtoku

ano

Ovládnání

s hydraulickým automatickým zavíráním

pro ruční sprchu

Ne

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

připraveno

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G 3/4 B

## KWC


### F5S-Therm Samouzavírací termostatická podomítková baterie

**Modell-Linie: F5S | F5ST2036**

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy

Uzamykací mechanismus	TOP-CERAMIC
Materiál pouzdra/krytu	ušlechtilá ocel
Materiál armatury	mosaz
Maximální doba průtoku	35 Sekundy
Minimální tlak průtoku	1 bar
Minimální doba průtoku	5 Sekundy
Typ směšování	s termostatem
ATT-WS-ROSETTES	ano
Bezpečnostní vypnutí	Ne
Automaticky vypouštěné sprchové potrubí	ano
Zvuková izolace	Ne
Povrchová úprava krytu	hedvábně matný
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	ano
Způsob montáže	montáž do zdi s krabicí
Ovládnání	manuální
Typ sprchy	armatura do zdi
Objemový průtok při 3 barech	0,2 l/s
Připojení vody	THREAD
Umístění vodovodní přípojky	ze strany
Barevné varianty	Chromový vzhled (lesklý)
Základní barva	STAINLESSSTEEL

#### Nezbytné příslušenství



#### R5 Systémový box pro podomítkové baterie

**2030028990**  
F5BX2001



#### Volitelné příslušenství

## KWC

### F5S-Therm Samouzavírací termostatická podomítková baterie

Modell-Linie: F5S | F5ST2036

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy



#### Prodlužovací sada

**2030067889**  
ACXT9001

#### Set for flushing the cold-water line

**2030071564**  
ACXT2005

#### Náhradní díly




#### Krycí destičky

**2030003258**  
EAQLT0002



#### Rukojeť teplotního voliče

**2030047082**  
ASXT9003



#### Teplotní doraz

**2030003296**  
EAQLT0003



#### Zátka chromovaná

**2030053006**  
ASSX9004




#### Tlačná krytka

**2030049943**  
ASST2001



#### Pojistný kroužek

**2030048357**  
ASSX9003



#### Rozeta

**2030048765**  
ASET2006



#### FRAMIC Samouzavírací kartuše


**2030046145**  
ASSX9001

## KWC

### F5S-Therm Samouzavírací termostatická podomítková baterie


Modell-Linie: F5S | F5ST2036

Sprchové armatury | Hydraulicky řízené sprchy



Nosný rámeček

**2030045472**  
ASXX9004



Krycí deska z nerezové oceli

**2030050138**  
ASST2004



Ošetřovací sada

**2000109019**  
ZWSPL0024



Ošetřování ušlechtilé oceli CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023