

KWC-No.

2030067154

Itsesulkeutuva F5S-Therm-termostaattihana

2030067163

automaattisella suihkuputken tyhjennyksellä

2030067158

Version without option for automatic water hygiene flushing or thermal disinfection

2030067167

Automaattinen suihkuputken tyhjennys

Suihkuputki kuivaus

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Lämpö desinfiointi

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Itsesulkeutuva F5S-Therm-termostaattihana, DN 15, seinäasennettavana asennussarjana esiasennussarjaan, suihkutiloihin. Hydraulisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikkö integroidulla itsesulkeutuvalla FRAMIC-sekoituslaitteella, termostaattilla ja valinnaisen hygieniayksikön liitäntämahdollisuudella automaattisen hygieniahuhtelun ja ohjelmaohjatun lämpödesinfiointin suorittamiseen (edellyttää ohitusmagneettiventtiilikartussia) sekä tilastotietojen tallennukseen. Lisälaite toiselle ohitusmagneettiventtiilikartussille kylmävesiputken erilliseen huuhdeltuun sekä kylmän tai lämpimän veden erilliseen näyteenottoon. Itsesulkeutuva FRAMIC-sekoituslaite, vähän huolta

tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekkokitektiikalla, itsetoimisesti sulkeutuva, erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Termostaattihana metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja manuaalisen desinfiointin suorittamisen mahdollisuudella. Kokometallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Kehys mukaan lukien muototiiviste, kansilevy 190 x 245 mm ruostumatonta terästä kannellisella ruuvikiinnityksellä, kromatut muoviset peitelaatat, takaisinvirtauksen estimet ja sihdit. Syvyys asetettavissa, 25 mm. Automaattinen suihkuputken tyhjennys.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

Kierto

A3000 open-yhteensopiva

Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

käsisuihkua varten

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

Ei

Kyllä

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

Ei

Ei

Ei mahdollinen

Kyllä

Kyllä

hydraulisesti itsesulkeutuva

Ei

Valmistettu

DN 15

G-3-4-B

TOP-CERAMIC

KWC

Itsesulkeutuva seinäasennettava F5S-Therm-termostaattihana

Modell-Linie: F5S | F5ST2036

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Kotelon materiaali	Ruostumaton teräs
liittimen materiaali	Messinki
Maksimi virtausaika	35 Sekunnit
Minimi virtauspaine	1 baari
Minimi virtausaika	5 Sekunnit
Sekoituksen tyyppi	Termostaattilla
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Ei
Suihkuputki kuivaus	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Kotelon pinnan viimeistely	Satiinipintainen
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Kyllä
Asennustapa	Asennus laatikolla seinän sisään
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Seinän sisään asennus
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.2 l/s
Vesiliitäntä	THREAD
Vesiliitännän sijainti	Sivulta
Korostusväri	Kromi (kiiltävä)
Perusväri	STAINLESSSTEEL
lviCode	0

Tarvittavat lisävarusteet



R5-esiasennussarja

2030028990
F5BX2001



Valinnaiset lisävarusteet

KWC

Itsesulkeutuva seinäsennettävä F5S-Therm-termostaattihana

Modell-Linie: F5S | F5ST2036

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut



Pidennyssarja

2030067889
ACXT9001

Kylmävesiputken huuhtelusarja

2030071564
ACXT2005

Varaosat



FRAMIC itsesulkeutuva toimiosa

2030046145
ASSX9001



Puhdistuainesetti

2000109019
ZWSPL0024



Puhdistusaine CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023