

#### KWC-No.

**2030067170**


F3E-Therm-termostaattihana, DN 15, seinäasennukseen esiasennussarjaan, suihkutiloihin. Elektronisesti ohjattava, liitäntä lämpimään ja kylmään veteen. Toimintayksikkö integroidulla magneettiventtiilillä ja termostaattilla, metallikahva säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella ja mahdollisuus manuaalisen lämpödesinoinnin suorittamiseen. Metallirakenne, näkyvät osat kromattu ja kiillotettu. Kehys muototiivisteellä, kansilevy 190 x 245 mm ruostumatonta terästä suojatulla ruuvikiinnityksellä. Sisältää hipaisensensorin ohjauselektronikalla, peitekannen, takaisinvirtauksen estimet ja

suihkut. Syvyys asetettavissa 25 mm:iin. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen. Tilastotietojen tallennus. Tarjoaa mahdollisuuden parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Paristokäyttöinen 6 V:n litiumparistolla (CR-P2) kalustetta kohden tai erillisellä jännitteensyötöllä verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä. Paristolokero paristoineen tai verkkolaitte ja jatkojohto tilattava erikseen. Huoltoluukku 3600009488 tilattava erikseen.

#### Tekniset tiedot

|   |
|---|
| Lisä liitännät                              |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER                    |
| ATT-WS-BUILTINMODEL                         |
| Juomaveden laskentavirtaama                 |
| Kuuman veden laskentavirtaama               |
| Kierto                                      |
| A3000 open-yhteensopiva                     |
| Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin |
| Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu |
| Esiasennettu virtausaika                    |
| suodattimella                               |
| Säädettävä virtausaika                      |
| Toiminnallinen periaate                     |
| käsisuihkua varten                          |
| ATT-WS-HYGIENE-FLUSH                        |
| Nimellinen halkaisija                       |
| Sisääntuloaukon koko                        |
| Lukitusmekanismi                            |
| Kotelon materiaali                          |
| liittimen materiaali                        |
| Maksimi virtausaika                         |
| Minimi virtauspaine                         |

|  |
|--|
| Ei                                       |
| Kyllä                                    |
| FINISHING                                |
| 0.15 l/s                                 |
| 0.15 l/s                                 |
| Ei                                       |
| Ei                                       |
| Ei mahdollinen                           |
| 24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen |
| 30 Sekunnit                              |
| Kyllä                                    |
| Kyllä                                    |
| ELECTRONIX-C                             |
| Ei                                       |
| Kyllä                                    |
| DN 15                                    |
| G-3-4-B                                  |
| TOP-NONCERAMIC                           |
| Ruostumaton teräs                        |
| Messinki                                 |
| 255 Sekunnit                             |
| 1 baari                                  |



#### Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut


|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Minimi virtausaika               | 1 Sekunnit                       |
| Sekoituksen tyyppi               | Termostaattilla                  |
| Parametrisointi                  | Kaukosäädin                      |
| Tehon syöttö liitäntä            | 6-12-VDC                         |
| Virtaliitäntä                    | Yläosa                           |
| Energian kulutus                 | 1.5 Volttiampeeri                |
| ATT-WS-POWTYPE                   | TRANSFORMER                      |
| ATT-WS-ROSETTES                  | Kyllä                            |
| Hätä salku                       | Kyllä                            |
| Suihkuputki kuivaus              | Ei                               |
| Ääni eristys                     | Ei                               |
| Kotelon pinnan viimeistely       | Satiinipintainen                 |
| Pinnan viimeistely               | Kromattu                         |
| Asennuspinnan viimeistely        | POLISHED                         |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT          | Kyllä                            |
| Lämpö desinfiointi               | Käsikäyttöinen lämpödesinfiointi |
| ATT-WS-TRANSFORMER               | Ei                               |
| Asennustapa                      | Asennus laatikolla seinän sisään |
| Toiminta tapa                    | Kosketusvapaa                    |
| Sensorin tyyppi                  | Opto-elektroninen tunnistin      |
| Suihkun tyyppi                   | Seinän sisään asennus            |
| Tilavuusvirta 3 baarin paineessa | 0.23 l/s                         |
| Vesiliitäntä                     | THREAD                           |
| Vesiliitäntän sijainti           | Sivulta                          |
| Korostusväri                     | Kromi (kiiltävä)                 |
| Perusväri                        | STAINLESSSTEEL                   |
| IviCode                          | 0                                |

#### Tarvittavat lisävarusteet



##### R3-järjestelmäkotelo

**2030036141**  
F3BX2001




##### R5-esiasennussarja

**2030028990**  
F5BX2001



##### Paristokotelo 6V paristolla

**3600002063**  
ACEX9023



##### Verkkolaite


**2030039477**  
ACEX9001

## KWC

Seinäasennettava elektroninen F3E-Therm-termostaattihana

Modell-Linie: F3E | F3ET2004


Suihkut ja suihkupaneelit | Elektroniset itsesulkeutuvat suihkut



### Jatkokaapeli 5 metriä

**2030043814**  
ACEX9010

### Valinnaiset lisävarusteet



### Pidennyssarja

**2030067889**  
ACXT9001



### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005

### 2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004

### Varaosat



### Ohitusmagneettiventtiili

**2030003033**  
EAQFU0001

### Pidennyssarja

**2030067889**  
ACXT9001

### Puhdistusaine CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPLO023

### Puhdistuainesetti

**2000109019**  
ZWSPLO024