

#### KWC-No.

**2030067170**

F3E-Therm Termostaticzna bateria DN 15 do montażu podtynkowego w puszcze systemowej, do natrysków. Sterowanie elektroniczne, do połączenia do ciepłej i zimnej wody. Blok funkcyjny ze zintegrowanym kartuszem z zaworem elektromagnetycznym i termostatem, z uchwytem metalowym z regulowanym i zabezpieczonym przed przekreśleniem ogranicznikiem temperatury, możliwość przeprowadzania ręcznej dezynfekcji termicznej. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby z czujnikami dotykowymi z elektroniką sterującą, rozetką, zaworami zwrotnymi i sitkami.

Regulacja głębokości 25 mm. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i zapisywanie danych statystycznych. Aktywacja płukania higienicznego po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia i przechowywanie danych statystycznych.

Opcjonalna możliwość zasilania baterijnego za pomocą baterii litowej 6 V (CR-P2) na armaturę lub osobne źródło zasilania poprzez zasilacz 6,75 V / 12 V DC.

Pojemnik wraz z baterią lub zasilacz i przedłużacz należy zamówić osobno.

#### Dane techniczne

Dodatkowe połączenia

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Normatywny wypływ zimnej wody

Normatywny wypływ ciepłej wody

Cyrkulacja

A3000 open-kompatybilny

Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody

Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego

Wstępne ustawienie czasu przepływu

z filtrem

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Zasada funkcjonowania

do główki prysznicowej

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał obudowy

Materiał złączki

Maksymalny czas przepływu

Nie

Tak

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

Nie

Nie

Niemożliwe

24 godziny po ostatniej operacji

30 Sekundy

Tak

Tak

ELECTRONIX-C

Nie

Tak

DN 15


G 3/4 B

TOP-NONCERAMIC

Stal szlachetna


Mosiądz

255 Sekundy




Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Minimalny czas przepływu	1 Sekundy
Sposób mieszania	Z termostatem
Parametryzacja	Pilot zdalnego sterowania
Napięcie przyłączeniowe	6-12-VDC
Umiejscowienie zasilania w energię elektryczną	Z góry
Zużycie prądu	1.5 Woltoamper
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Tak
Rura spustowa prysznicza	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Instrukcja dezynfekcji termicznej
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektryczny
Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.23 l/s
Podłączenie wody	THREAD
Umiejscowienie zasilania w wodę	Z boku
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

#### Niezbędne akcesoria



**R3 Puszka systemowa KWC do baterii podtynkowych z mieszaczem**

**2030036141**  
F3BX2001




**R5 Puszka systemowa do podtynkowych baterii z mieszaczem**

**2030028990**  
F5BX2001



**Pojemnik na baterię**

**3600002063**  
ACEX9023



**Zasilacz**


**2030039477**  
ACEX9001

## KWC

### F3E-Therm Elektroniczna termostatyczna bateria podtynkowa

Modell-Linie: F3E | F3ET2004


Armatura natryskkowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



#### Kabel przedłużający 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

#### Akcesoria opcjonalne



#### Zestaw przedłużający

**2030067889**  
ACXT9001



#### Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

**2030036654**  
ACEX9005



#### Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5


**2030036849**  
ACEX9004

#### Części zamienne




#### Płytkę maskującą

**2030048769**  
ASET2005



#### Pokrętko ustawiania temperatury

**2030048766**  
ASET2004



#### Pierścień ograniczający

**2030003296**  
EAQLT0003



#### Kartusz z zaworem elektromagnetycznym


**2030003033**  
EAQFU0001

## KWC

### F3E-Therm Elektroniczna termostaticzna bateria podtynkowa


Modell-Linie: F3E | F3ET2004

Armatura natryskowa | Armatura z samozamykającymi zaworami elektronicznymi



Rama montażowa

**2030045472**  
ASXX9004




Czujnik, ID 12/00001

**2030048628**  
ASEX2001



Panel ze stali szlachetnej

**2030048775**  
ASET2007



Zestaw przedłużający

**2030067889**  
ACXT9001



Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

**2000105091**  
ZWSPL0023



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

**2000109019**  
ZWSPL0024