

KWC-No.

2030068277

AQUATIMER - A3000 open kit di finizione miscelatore termostatico temporizzato doccia DN 15, per montaggio a incasso. Comando elettronico, da collegare all'acqua calda e fredda. Elemento funzionale con elettrovalvola, termostato e predisposto per elettrovalvola opzionale per effettuare una disinfezione termica e la campionatura separata dell'acqua fredda o calda. Termostato con impugnatura in metallo e blocco della temperatura regolabile. Possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Esecuzione ostruzione interamente metallica, parti visibili cromate. Telaio di sostegno con guarnizione profilata inclusa, placca di

copertura in acciaio inox 190x245 mm con tasto PIEZO funzioni start/stop, fissaggio a vite nascosto, rosette, valvole antiritorno e filtri. Raccordo elettrico a T per connessione al cavo di sistema. Con possibilità di raccordo al sistema AQUAPAY con gettoniera e comando esterno, come il parametraggio delle impostazioni e comunicazione tramite controllore ECC, 24 V DC.

ATTENZIONE:
articolo su misura - diritto al reso escluso

Dati tecnici

Raccordi supplementari
con valvola/e anti-ritorno
Versione da incasso
Circolazione
A3000 open-compatibile
Connessione alla gettoniera
Altezza della piastra di copertura
Larghezza della piastra di copertura
Disinfezione termica regolata ex fabbrica
Durata erogazione regolata ex fabbrica
con filtro
Tempo di flussaggio regolabile
Principio di funzionamento
per doccetta
Risciacquo igienico
Diametro mandata
Dimensione mandata
Meccanismo di bloccaggio
Materiale della copertura
codice materiale involucro
Materiale connessioni
Tempo massimo di flusso

No
Si
F-Set
No
Si
Vasca singola
245 mm
190 mm
24 ore dopo l'ultimo intervento
30 Seconds
Si
Si
Temporizzato elettronico
No
Si
DN 15
G 3/4 B
Parte superiore in non ceramica
Acciaio inox
1.4301
Ottone
6,500 Seconds

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AT300091

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia

Pressione portata minima	1 bar
Durata minima erogazione	1 Seconds
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Parametrizzazione	NETWORK
Connessione dell'alimentazione elettrica	A3000 open 24 VDC
Consumo elettrico	2.5 Voltampere
Tipo di alimentazione	Trasformatore
Sistema protettivo IP	IP68
con rosette/piastra di copertura	Si
Interruzione di sicurezza	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	specchio
Arresto della temperatura	Si
Disinfezione termica	Si
con trasformatore/ adattatore per rete	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete con kit incasso
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore piezo-elettronico
Tipologia doccia	Impianto a parete
Posizione della connessione idrica	Dal lato
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciaio inox
teamNumber	0

Accessori necessari



System-Box R5

2030028990
F5BX2001



Controller ECC2

2000108123
ZA3OP0011



Controller ECC2

2030016282
ZA3OP0022



Cavo di sistema

2000100801
ZAQUA077

KWC

Kit di finizione miscelatore termostatico temporizzato doccia


Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AT300091

Rubinerie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



Cavo di sistema

2000100852
ZAQUA078



Cavo di sistema


2000104272
ZAQUA011



Cavo di sistema


2000104274
ZAQUA012

Accessori opzionali



Set di prolunga

2030067889
ACXT9001




Cartuccia a valvola magnetica

2030005666
EAQFU0004



Sensore della temperatura avvitabile

2000100972
ZAQUA017



Kit per il flussaggio della linea dell'acqua fredda

2030071564
ACXT2005

Pezzi di ricambio



Piastra di copertura

2030003258
EAQLT0002



Leva di selezione temperatura

2030047082
ASXT9003



Arresto temperatura per leva

2030003296
EAQLT0003



Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012

KWC

Kit di finizione miscelatore termostatico temporizzato doccia

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AT300091

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



Backflow preventer DN 10

2000104687
ASXX9010




Cartuccia a valvola magnetica

2030005666
EAQFU0004




Telaio di sostegno

2030045472
ASXX9004



Pulsante piezo

2000104441
EAT300001



Modulo elettronico EM1

2000104820
EA30P0125



Connettore a "T"

2000100853
ZAQUA075



**Kit per la manutenzione dell'acciaio
inox**

2000109019
ZWSPL0024



CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023