


# KWC F5E

# Robinet de chasse WC pour montage encastré

## Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage électroniques pour WC





## KWC-No.

Robinet de chasse WC électronique F5E pour montage encastré

Robinetterie de chasse d'eau de WC F5E DN 20 comme kit de montage final pour montage mural encastré dans le kit gros œuvre, à commande opto-électronique sans contact. Avec boutonpoussoir magnétique groupe de robinetterie I, y compris élément d'étranglement joint pour réduire le débit de rinçage, cadre de maintien avec joint profilé et plaque de recouvrement 190 x 245 mm avec capteur intégré et fixation à vis invisible. Ajustage de profondeur possible de 20 mm. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Au

choix pour fonctionnement sur piles avec une pile lithium 6 V (CR-P2) par robinet ou une alimentation en tension séparée par bloc d'alimentation 6,75 V / 12 VCC ou accessoire système AQUA 3000

Le compartiment à piles, y compris la pile ou le bloc d'alimentation, plus la rallonge ou les accessoires du système AQUA 3000 open doivent être commandés séparément.



Données techniques	
ATT-WS-BUILTINMODEL	FINISHING
Calculation débit de l'eau froide	1 Vs
Hauteur de la plaque de recouvrement	245 mm
Largeur de la plaque de recouvrement	190 mm
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène	24 heures après la dernière activité
Volume de rinçage réglable	Oui
Principe de fonctionnement	Fermeture automatique électronique
Rinçage hygiénique	Oui
Diamètre intérieur	DN 20
Matière du boitier	Acier inoxydable
Code matériel du boitier	1.4301
Matière de l'installation	Laiton
Pression dynamique maximale	4 Bar
Débit de rinçage maximum	1.3 l/s
Volume de rinçage maximum	9 litre
Pression dynamique minimale	1.2 Bar
Volume min de rinçage	1
Volume de rinçage minimum	6 litre
Paramétrage	Télécommande
Connection au boîtier d'alimentation	6,75 / 12 V DC / A3000 open
Position de la connexion électrique	Sommet
Type d'alimentation	Batterie/secteur
Système de protection IP	59K











# KWC F5E

# Robinet de chasse WC pour montage encastré

## Modell-Linie: F5E | F5EF4008

Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage électroniques pour WC

Arrêt de sécurité	Oui
Isolation sonore	Non
Finition de surface	Finition satinée
Surface de finition du boîtier	Finition satinée
avec transformateur/alimentation électrique	Non
Type d'installation de rinçage	WC
Type de montage	Installation encastrée avec boite
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Raccordement à l'eau	THREAD
Raccordement a redu	I HREAU

### Accessoires nécessaires









Boîte système R3 pour chasse d'eau à pression

2030068205 F3BF4001

Bâti-support AQUAFIX avec robinetterie pour WC encastrée


3600005980 AQFX0012

Bâti-support AQUAFIX pour installations de WC accessibles aux fauteuils roulants, avec robinetterie de WC encastrée

**3600005981** AQFX0013









Compartiment à pile

**3600002063** ACEX9023

Bloc d'alimentation enfichable

**2030039477** ACEX9001

Rallonge 5 m

2030043814 ACEX9010

Bloc d'alimentation pour montage

2030039825 ACEX9003

Accessoires en option



# KWC F5E


Robinet de chasse WC pour montage encastré

**Modell-Linie: F5E | F5EF4008** Systèmes de rinçage | Robinets de rinçage électroniques pour WC









## Télécommande bidirectionnelle

**2030036654** ACEX9005

Télécommande à 2 touches

**2030036849** ACEX9004


Rallonge

**2000101055** ZAQUA073

Alimentation de rinçage à encastrer

**2000101466** AQRM920

# Pièces de rechange









Flexible

**2000104803** EAQLN0019

Cadre

**2030045472** ASXX9004

Set d'entretien

**2000109019** ZWSPL0024

Produit de nettoyage CHROMOL

**2000105091** ZWSPL0023