


KWC F7E

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F7 | F7EM1001

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche





KWC-No.

3600001257

F7E-Mix Miscelatore a bordo lavabo DN 15 per bagno, a comando opto-elettronico. Per il collegamento ad acqua calda e ad acqua fredda mediante tubi flessibili con valvole antiritorno e filtri integrati. Elettronica di comando, elettrovalvola e sensore nel corpo in acciaio inox con superficie satinata, altezza bocca di erogazione 115 mm e proiezione 125 mm. Leva di selezione della temperatura in acciaio inossidabile con arresto della temperatura regolabile e antitorsione. Aeratore a regolazione angolare e antifurto, portata 5,7 l/min. Attivazione flussaggio sanitario 24 ore dopo l'ultimo utilizzo, blocco di sicurezza in caso di riflessione permanente e memorizzazione di

dati statistici. Con possibilità di parametrizzazione e comunicazione tramite telecomando bidirezionale opzionale o modulo C opzionale con app necessaria. Opzione di funzionamento a batteria con corrapp necessaria. Opzione al funzionamento a batteria con alloggiamento batteria comprensivo di batteria al litio da 6 V (CR-P2), per il montaggio al di sotto del lavabo o per alimentazione separata tramite alimentatore 6,75 V / 12 V DC o accessori di sistema AQUA 3000 open.

 $\label{loggiamento} Alloggiamento batteria comprensivo di batteria o alimentatore con cavo di prolunga da ordinare separatamente.$

NEW

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Si
A3000 open-compatibile	 Si
Disinfezione termica regolata ex fabbrica	24 ore dopo l'ultimo inte
De-pressurizzato	
con filtro	Si
Principio di funzionamento	Temporizzato elettronico
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH	Si
Diametro mandata	DN 15
Dimensione mandata	G3-8
Meccanismo di bloccaggio	TOP-NONCERAMIC
Materiale connessioni	Acciaio inox
Pressione portata minima	1 bar
Tipologia della miscelazione	Si
Parametrizzazione	Telecomando
ATT-WS-POPUPWASTESET	No No
Connessione dell'alimentazione elettrica	6,75/12 V DC/ A3000
Posizione della connessione elettrica	Da sotto
ATT-WS-POWTYPE	Altro
ATT-WS-ROSETTES	No
Interruzione di sicurezza	Si
Isolamento sonoro	No
bocca	Fissato

Si	
Si	
24 ore dopo l'ultimo intervento	
No	
Si	
Temporizzato elettronico	
Si	
DN 15	
G3-8	
TOP-NONCERAMIC	
Acciaio inox	
1 bar	
Si	
Telecomando	
No	
6,75 / 12 V DC / A3000 open	
Da sotto	
Altro	
No	
Si	
No	
Fissato	













KWC F7E

Miscelatore elettronico da bordo lavabo


Modell-Linie: F7 | F7EM1001 Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Finitura della superficie	Spazzolato	
Finitura superficiale del raccordo	Spazzolato	
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si	
Disinfezione termica	No	
ATT-WS-TRANSFORMER	No	
Tipo di montaggio	Foro della valvola	
Funzionamento	Funziona mento a sensore	
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico	
Tipologia sapone	PILLAR-TAB	
Collegamento all'acqua	HOSE	
Colore accento	senza	
Colore di base	Acciao inox	
teamNumber	0	

Accessori necessari









Alloggiamento batteria

3600002063 ACEX9023

Alimentatore multiplo 7 - 12V DC

2030039477 ACEX9001

Cavo di prolunga 5 m

2030043814 ACEX9010

Alimentatore plug-in

3600002062 ACEX9022



Alimentatore

2030039825 ACEX9003

Accessori opzionali



KWC F7E

Miscelatore elettronico da bordo lavabo

Modell-Linie: F7 | F7EM1001 Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche









Telecomando bidirezionale

2030036654 ACEX9005

Telecomando con 2 funzioni

2030036849 ACEX9004

Modulo C

3600001331 ACEX9020

Termostato sottopiano PURETHERM

2030012758 PURE0031

Pezzi di ricambio









Tubo flessibile

2030041320 ASXM1001

Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720 ASXX1012

Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019 ZWSPL0024

CHROMOL