

#### KWC-No.

**360002630**

Provedení pro pisořové žlaby KWC

Elektronické řízení sifonu pro skrytou instalaci, pro bezdotykové splachování pisořových žlabů KWC z ušlechtilé oceli. S přípojovacími hadicemi, elektromagnetickým ventilem, sifonem se zevně namontovaným senzorem bez kontaktu s vodou a

elektronickým boxem včetně síťového zdroje a řízení s prodlouženou dobou blokování, 230 V AC.

Kryt sifonu se musí objednat zvlášť.

NEW

#### Technické údaje

Nastavené automatické hygienické proplachování

ATT-WS-FLUVOLUME

Ovládání

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Parametrizace

Napájení

ATT-WS-POWTYPE

Systém ochrany IP

Zvuková izolace

ATT-WS-TRANSFORMER

Typ splachovací armatury

Způsob montáže

Ovládání

Typ senzoru

Připojení vody

Základní barva

24 hodin po posledním použití

Ne

electronically self-closing

DN 15

G 1/2 B

syntetický

1 bar

MANUAL

230 V AC

TRANSFORMER

IP68

Ne

ano

záchod

montáž na stěnu

senzor

radarový elektronický senzor

THREAD

Další


#### Nezbytné příslušenství

## KWC

Elektronické řízení sifonu

Modell-Linie: **FLUSHING-TAPS-ELEC | AQUA422N**

Splachovací armatury | Elektronické pisoárové splachovací armatury



**CAMPUS Kryt sifonu pro pisoárové žlaby**

---

**2000102739**  
ZCMPX0010

---