

KWC-No.

360002630

Comando elettronico sifone versione per orinatoio multipli KWC

Comando elettronico sifone per installazione a scomparsa per lo scarico touchless di orinatoio multipli KWC in acciaio inox. Con connettori flessibili, elettrovalvola, sifone con sensore montato esternamente senza contatto con l'acqua e scatola dell'elettronica

comprensiva di alimentatore e comando con tempo di interdizione prolungato, 230 V AC.

Copertura sifone da ordinare separatamente.

NEW

Dati tecnici

Disinfezione termica regolata ex fabbrica
ATT-WS-FLUVOLUME
Principio di funzionamento
Diametro mandata
Dimensione mandata
Materiale connessioni
Pressione portata minima
Parametrizzazione
Connessione dell'alimentazione elettrica
ATT-WS-POWTYPE
Sistema protettivo IP
Isolamento sonoro
ATT-WS-TRANSFORMER
Tipo connessioni di flussaggio
Tipo di montaggio
Funzionamento
Tipologia del sensore
Collegamento all'acqua
Colore di base

24 ore dopo l'ultimo intervento
No
Temporizzato elettronico
DN 15
G 1/2 B
Sintetico
1 bar
Disinfezione termica manuale
230 V AC
TRANSFORMER
IP68
No
Si
Orinatoio
Installazione a parete
Funzionamento a sensore
Sensore radar-elettronico
THREAD
Altro


Accessori necessari

KWC

Comando elettronico del sifone

Modell-Linie: FLUSHING-TAPS-ELEC | AQUA422N

Rubineria di flussaggio | Flussometri elettronici per orinatoi



**Coprisifone CAMPUS per gli orinatoi
multipli**

2000102739
ZCMPX0010
