


## KWC F5L-Therm

Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with pre-fitted hygiene unit

Modell-Linie: F5L | F5LT1112

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury



### KWC-No.

**360003807**

Projection 195 mm

**360003809**

Projection 135 mm

**360003852**

Projection 255 mm

### Vzdálenost perlátoru

100 mm

40 mm

160 mm

NEW

F5L-Therm thermostatic single-lever mixer DN 15 as wall-mounted mixer for wall mounting with lockable swivelling spout, for sanitary facilities. Thermostatically controlled mixer cartridge with expansion element and active scald protection as well as adjustable and turn-proof temperature stop and ceramic disc technology. Pre-fitted hygiene unit with C-module including control electronics, 6 V lithium battery (CR-P2) and solenoid valve cartridge for automatic hygiene flushing and saving of statistical data. For connection to hot and cold water. Scald-protected, safe-touch housing, all-metal construction, polished chromium-plated brass. Volume-reduced, smooth water lines made of brass without nickel coating, decoupled

from the tap housing. With thermal insulation components to reduce heat transfer from the tap housing to the cold-water line. Laminar jet controller with integrated flow rate controller 6.0 l/min. With adjustable and lockable connections with backflow preventers and strainers, fully covered by depth-adjustable screw rosettes. Reach 135 mm. Activated hygiene flushing, fixed interval of 24 hours. With option for radio-controlled parameterisation, read-out of statistical data, realisation of predefined calendar functions as well as grouping of taps to perform predefined control functions via the necessary app.

### Technické údaje

Snižovaný tlak

Ne

Nastavitelná doba průtoku

Ne

Ovládání

manuální

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G 1/2 B

Uzamykací mechanismus

Keramická horní část

Materiál armatury

mosaz

Typ směšování

s termostatem

ATT-WS-POPUPWASTESET

Ne

Bezpečnostní vypnutí

Ne

Zvuková izolace

Ne

ATT-WS-SPOUT

ROTATING-BOT

Vzdálenost perlátoru

40 mm

Povrchová úprava krytu

chromovaný

Povrchová úprava armatury

chromovaný

Povrchová úprava kování

lesk

teplotní doraz


ano

s transformátorem / adaptérem na síť

Ne

Způsob montáže

montáž na stěnu



## KWC F5L-Therm

Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with pre-fitted hygiene unit

**Modell-Linie: F5L | F5LT1112**

Umyvadlové armatury | Hydraulické armatury

Ovládní	manuální
Typ baterie	popíjí klepá
Připojení vody	S-Připojení
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

### Volitelné příslušenství



#### Těleso perlátoru

**2000104778**  
ZTAPS0005