


### **KWC** F5L-Therm

## Miscelatore termostatico a parete monocomando

### Modell-Linie: F5L | F5LT1105

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando





### KWC-No.

#### 3600003854

Projection 195 mm

#### 3600003855

### 3600003856

Proiezione 255 mm

Miscelatore termostatico monocomando F5L-Therm utilizzato come miscelatore a parete DN 15 per installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabi. Cartuccia del miscelatore a controllo termostatico con elemento a espansione, blocco di sicurezza in caso di interruzione della fornitura di acqua fredda, blocco temperatura regolabile e antitorsione e tecnologia a dischi ceramici. Con dispositivo per unità igienica opzionale con modulo C per l'esecuzione di un flussaggio sanitario automatico e lettura dei dati statistici Da collegare all'acqua calda e fredda. Alloggiamento

### Proiezione bocca

215 mm

155 mm

275 mm

safe-touch a prova di scottature, costruzione interamente metallica, ottone cromato lucido. Collettori lisci, di volume ridotto, scollegati dal corpo della rubinetteria, in ottone e senza rivestimento in nichel. Con componenti termici isolanti per la riduzione della trasmissione di calore dal corpo del rubinetto alla tubazione dell'acqua fredda. Regolatore del getto laminare con regolatore del flusso integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Sporgenza 195 mm.

Dati tecnici De-pressurizzato Principio di funzionamento Diametro mandata Dimensione mandata Meccanismo di bloccaggio Materiale connessioni Tipologia della miscelazione Comando per scarico Interruzione di sicurezza Isolamento sonoro Восса Proiezione bocca Finitura della superficie esterna Finitura della superficie Finitura superficiale del raccordo Arresto della temperatura Tipo di montaggio Funzionamento Tipologia sapone Collegamento all'acqua

| No                              |  |
|---------------------------------|--|
| Manuale                         |  |
| DN 15                           |  |
| G 1/2 B                         |  |
| Parte superiore in non ceramica |  |
| Ottone                          |  |
| Con termostato                  |  |
| No                              |  |
| No                              |  |
| No                              |  |
| ROTATING-BOT                    |  |
| 215 mm                          |  |
| Cromato                         |  |
| Cromato                         |  |
| specchio                        |  |
| Si                              |  |
| Installazione a parete          |  |
| Comando manuale                 |  |
| Beverino                        |  |
| Connessioni S                   |  |













# **KWC** F5L-Therm

# Miscelatore termostatico a parete monocomando

**Modell-Linie: F5L | F5LT1105** Rubinetterie per bagni | Rubinetterie monocomando

| Colore accento | senza                    |
|----------------|--------------------------|
| Colore di base | Aspetto cromato (lucido) |
| teamNumber     | 0                        |

## Accessori opzionali





# Alloggiamento aeratore

**2000104778** ZTAPS0005

Unità igienica per miscelatori termostatici a parete monocomando KWC compatibili

**3600003861** ACLT9001