


KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET1101

Hanat | Elektroniset hanat



KWC-No.

3600004010

Ulottuma 200 mm

3600004009

Ulottuma 145 mm

3600004011

Ulottuma 260 mm

Putken ulkonema

215 mm

155 mm

275 mm

NEW

Termostaattilla varustettu F5E-Therm-seinähanasekoitin, DN 15, seinäkiinnityksellä ja kääntösäteeltään rajoitettavalla juoksuputkella, pesuautaisiin. Opto-elektronisesti ohjattava, käynnistys tapahtuu käden heijastuksella. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus manuaalisen lämpödesinfiointin suorittamiseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiilikartussi, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori kokometallirungossa. Kromattua ja kiiltävää messinkiä.

Pyörteetön virtaaman säädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Varustettu säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihdeillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on asetettavissa. Ulkonema 145 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastotietojen tallennus. Tarjoaa mahdollisuuden parametroiintiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä tai valinnaisella C-moduuliyksiköllä ja vaadittavalla sovelluksella.

Tekniset tiedot

takaisinvirtauksenestimellä

A3000 open-yhteensopiva

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Esiasennettu virtausaika

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

Hygieniahuuhtelu

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Parametrisointi

Kyllä

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

10 Sekunnit

Ei

Kyllä

Kyllä

Elektroninen itsestään sulkeutuva

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

Yläosa ei-keraminen

Messinki

255 Sekunnit


1 baari

1 Sekunnit

Termostaattilla

1

Kaukosäädin



KWC F5E-Therm

Kosketusvapaa termostaattiseinähana

Modell-Linie: F5E | F5ET1101

Hanat | Elektroniset hanat

ATT-WS-POUPWASTESET

Tehon syöttö liitäntä

Energian kulutus

Virtalähteen tyyppi

Suoja järjestelmä IP

ruusukkeilla/peitelevyllä

Hätä salku

Ääni eristys

Spout

Putken ulkonema

Pinnan viimeistely

Asennuspinnan viimeistely

Lämpötilan pysäytys

Lämpö desinfiointi

muuntaja/verkkosovitin

Pariston tyyppi

Asennustapa

Toiminta tapa

Sensorin tyyppi

Hanan tyyppi

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

Vesiliitäntä

Korostusväri

Perusväri

IviCode

Ei

6 V akku

1.5 Volttiampeeri

BATTERY

59K

Kyllä

Kyllä

Ei

Kääntyvyys alta

155 mm

Kromattu

kiiltainen

Kyllä

Käsiikäyttöinen lämpödesinfiointi

Ei

CR-P2

Seinäasennus

Kosketusvapaa

Opto-elektroninen tunnistin

Seinähana

0.1 l/s


S-liitännät

ilman

Kromi (kiiltävä)

0

Valinnaiset lisävarusteet



C-moduuliyksikkö yhteensopiville
KWC:n elektronisille seinähanoille

360008377

ACET9003